



## **CAVI CABLU DIN ALUMINIU ARMAT 1X300 MMP AC2XABY-F 1X300**

**Cablu de energie din aluminiu cu izolatie si manta de PVC,armat**

**Standard de fabricatie:** SR HD 603 S1/4C; IEC 502

**Tensiune nominala Uo/U :** 0.6/1 kV

**Tensiune de incercare :** 3.5 kV ca sau 8.4 kV cc,5 min

**Temperatura minima de instalare pe cablu:-5°C**

**Temperatura maxima de lucru :** 70°C

**Temperatura maxima de scurt-circuit :**160°C

**Domeniul de utilizare:** Cablurile sunt utilizate pentru transportul energiei electrice la statii de putere. Cablurile trebuie protejate impotriva agentilor corozivi , a solventilor chimici si a radiatiilor solare

**Conductor de aluminiu-**Conductor unifilar cl 1 (re) sau conductor multifilar cl 2 (rm)

**Izolatie:** PVC tip DIV 10

**Manta interioara:** PVC tip DMV 17 negru sau gri

**Armatura:** Banda laminata la rece nezincata sau zincata de grosime minima 0.2-0.5 mm.

**Manta exterioara:** PVC tip DMV 17 negru sau gri

Cablurile sunt cu intarziere sau intarziere marita la propagarea flacarii ;incercare conf SR EN 60332-3-24/cat 3

**Raza minima de curbura la instalare** Min. 12xdiametrul cablului

**Forta maxima de tractiune la pozare** Max 50 N/mm<sup>2</sup>

Pret: 36,13 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-din-aluminiu-armat-1x300-mmp-ac2xaby-f-1x300>