



## HOEGERT PANZA DE FERASTRUU SEGMENTATA CU DIAMANT 115

Un disc diamantat conceput pentru taierea placilor ceramice (teracota, glazura, gresie portelanata, granit) si a suprafetelor materialelor de constructii, cum ar fi asfalt, caramida, clincher, beton armat, pavele. Se aplica la lucrari de renovare si de constructie. Datorita materiilor prime de cea mai buna calitate utilizate, lamele sunt perfecte pentru utilizare profesionala. . Lama segmentata - HT6D750, HT6D751, HT6D752; . Lama turbo - HT6D753, HT6D754, HT6D755; . Lama ultra-subtire - HT6D756, HT6D757, HT6D758; . Tipul de fixare a segmentului: HT6D750 - HT6D755 sinterizat la rece, HT6D756 - HT6D758 sinterizat la cald; . viteza maxima de rotatie: 80 m/s; . rotatie maxima: HT6D750, HT6D750, HT6D753, HT6D756 - 13200 RPM, HT6D751, HT6D754, HT6D757 - 12200 RPM, HT6D752, HT6D755, HT6D758 - 6600 RPM; . diametrul orificiului de montare: 22,23 mm; . strat de diamant specializat cu un model de segmente - taiere rapida si precisa a materialelor ceramice; . concentratie ridicata de diamant; . taiere fara bavuri; . corp intarit pentru miscarea circulara optima si reducerea vibratiilor lamei; . durabilitate crescuta a taisului; . potrivire perfecta intre viteza optima de taiere si durabilitatea lamei. Aplicatie Asfalt, beton, ceramica Diametrul gaurii de montare [mm] 22,23

Pret: 16,12 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/panza-de-ferastrau-segmentata-cu-diamant-115-352326>