



## HOEGERT MULTIMETRU UNIVERSAL DIGITAL

Contorul digital de inalta calitate este utilizat pentru a diagnostica si detecta componentele defecte ale instalatiilor electrice. Utilizat in industria auto, electrica si de instalatii. Datorita functiei AUTO-RANGE, multimetrul selecteaza automat intervalul parametrului masurat, fara a fi necesara schimbarea manuala a intervalului, ceea ce accelereaza si simplifica semnificativ functionarea. TRUE RMS masoara curentul si tensiunea alternativa - valoare RMS precisa atat pentru formele de unda sinusoidale, cat si pentru formele de unda deformate DATA HOLD pastreaza valoarea masurata in acel moment pe afisaj RANGE - comuta intre selectarea automata si manuala a domeniului de operare RELATIVE - masurare a valorii relative MIN/MAX - inregistreaza valorile minime si maxime masurare a temperaturii de la -20°C la 1000°C / -4°F~1832°F cu ajutorul termocuplului inclus faciliteaza detectarea componentelor electrice defecte multimetrul masoara tensiunea de curent continuu si alternativ pana la 600 V, curent continuu si alternativ de pana la 10 A si rezistenta de pana la 60 M $\Omega$ , capacitate de pana la 60 mF, frecventa de pana la 10 MHz, efectueaza teste de dioda si de continuitate posibilitatea de a conecta o clema de masura l arge ecran LCD cu iluminare de fundal alba, permite afisarea si citirea a 5999 de numere chiar si in intuneric carcasa de cauciuc protejeaza impotriva deteriorarilor mecanice forma confortabila, ergonomica si compacta permite o utilizare confortabila, cu o singura mana alimentarea cu baterii 1 $\times$ 9 V 6F22, durata de viata mai lunga a bateriei datorita functiei Auto Power Off un suport in partea din spate a corpului permite pozitionarea dispozitivului pentru o mai buna vizibilitate a datelor afisate, suporturi speciale pentru fixarea cablurilor si un suport pentru agatarea contorului pe perete in partea din spate a contorului exista, de asemenea, o banda cu 2 magneti foarte puternici pentru fixarea dispozitivului pe capota unei masini, dulap de scule etc., pentru o functionare mai usoara sunt incluse cabluri de testare. Informatii suplimentare TEMPERATURA -20~10000C MIN/MAX RELATIV FUNCtIONEAZa CU METRUL CLAMPa tINUT DE DATE DA Cantitate in pachet 1 R [?] 60m RANGE AUTO RANGE TRUE RMS DA U AC [V] 45  
Pret: 210,57 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/multimetru-universal-digital-354924>