



ULTRALUX CORP DE ILUMINAT LED TERMOPLASTIC T5 4W 6000K

Corpurile de iluminat liniar LED UltraLux® au o durat? de via?? de 10 ori mai mare decat corpurile fluorescente, impreun? cu un consum mai mic de energie, design compact sub?ire, instalare rapid? ?i u?oar?. Cu o gam? larg? de rate de protec?ie, materiale, puteri, diferite op?iuni de culoare: 4200K/6000K, dimensiuni ?i instalate cu diferi?i senzori Corpurile liniare LED UltraLux® ofer? solu?ii complete de iluminare. Op?iuni de conectare: 1) conexiune continu? in linie cu conectorul, inclus in set; 2) conexiune in linie cu conectorul cablului ZGBT5, lungime 30 cm.

Tuburile legate NU trebuie s? dep??easc? 250 W combinate.

Caracteristici generale:

Comutator ON/OFF

flick-free

consisten?a temperaturii culorii

design sub?ire compact

difuzor din policarbonat opal cu str?lucire redus?

carcas? termoplastic?

PCB din aluminiu

piese de conectare de inalt? calitate

instalare ?i inlocuire u?oar?

costul investitiei economice

economisirea energiei de pan? la 90%

diverse aplica?ii: b?i, buc?t?rii, iluminat dulap etc. Putere (W) 4

Flux Luminos (lm) 360

Temperatura Culorii (K) 6000

Dimensiune (mm) 315x22x37

Tip T5, nedimabil

Tip led SMD2835

Voltaj 220-240V, 50-60 Hz

Unghi de iluminare (grade) 270

Alte Specificatii Buton ON/OFF

Durata de viata (ore) 50000

Garantie 2 Ani

Pret: 33,43 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/corp-de-iluminat-led-termoplastic-t5-4w-6000k-360479>