



## ULTRALUX SURSA DE ALIMENTARE DIMABILA PENTRU PANOURI LED, 40W, 850MA

Sursa TRIAC este proiectata pentru a controla (pornit, oprit si reglabil) corpurile de iluminat LED cu sursa de alimentare cu curent constant.

Functioneaza cu variatoare Leading Edge / Trailing Edge.

Sursa nu palpaie si are un factor de putere  $PF > 0,9$ .

Potrivita pentru corpurile de iluminat LED cu curent de intrare de 300 mA ?i tensiune de alimentare maxim? de 60 V DC.

Compatibila cu comutatoarele de reglaj TRIAC pentru sarcin? RC.

Asigurati-va ca sursa nu este acoperita si ca aveti spatiu in jurul acestuia pentru o bun? disipare a caldurii!

Putere (W) 40

Curent de iesire (mA) 850

Tensiune AC 27-44

Metod? de dimare Triac

Voltaj 220-240V AC

Tip nerezistent la apa IP20

Dimensiuni 210x40x30 mm

Compatibil Func?ioneaz? cu dimmerele Leading Edge/ Trailing Edge

Garantie 2 Ani

Pret: 136,72 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/sursa-de-alimentare-dimabila-pentru-panouri-led-40w-850ma-360863>