



## **ULTRALUX BANDA LED PROFESIONALA 7W/M 5500K 48V DC 112LED/M IP67**

### Linia profesionala de benzi LED

este conceputa pentru realizarea proiectelor cu o durata de functionare mai mare. Benzile profesionale sunt realizate cu PCB-uri flexibile din cupru de calitate (99,99% Cu) și LED-uri de inalta eficienta cu indice de redare a culorilor  $Ra > 80$  sau  $Ra > 90$ . PCB-urile sunt dublu stratificate cu o grosime de pana la 4 oz, in functie de puterea benzii. Pentru o eficienta suplimentara, benzile profesionale utilizează un control constant al curentului, mentinand o luminozitate egala pe intreaga lungime a benzilor. Tensiunea lor de functionare este de 24 V DC sau 48 V DC. Abaterea standard de potrivire a culorilor (SDCM) este  $< 3$ .

Putere si luminozitate constante de-a lungul benzii.

Lungimea unei role este de

10 m, 48 V DC. Gradul ridicat de protectie (IP67) impotriva prafului si a apei se obtine prin plasarea benzii intr-un tub de silicon, umplut cu silicon. Benzile pot fi utilizate in locuri cu niveluri ridicate de umezeala si praf. Pentru o conectare convenabilă a benzilor, UltraLux oferă un set de conectori mama si tata PKFM67 cu IP67.

In fiecare set exista 35 cleme de silicon si 8 capace de capat din silicon si pentru conectori de alimentare mama si tata cu IP67. Tensiune DC (V) 48

Putere (W/m) 7

Flux Luminos (lm/m) 820

Temperatura Culorii (K) 5500

Nr. Leduri/m 112

Grad de protectie IP IP67

Funcție culoare ALB RECE

Tip led SMD3528

Unghi de iluminare (grade) 120

Durata de viata (ore) 30000

Clasa energetica A++

Garantie 3 Ani

Latime (mm) 12

Lungime (m) 10

Dimabil Da

Pret: 856,21 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/banda-led-profesionala-7w-m-5500k-48v-dc-112led-m-ip67-360984>