



ULTRALUX LAMPA LED INDUSTRIALA, SLIM, 1,20M, 36W, 3000K-4000K-6500K, IP65

Un nou corp LED subțire cu putere de 36 W și opțiune pentru conexiune liniară și schimbarea temperaturii de culoare. Mai multe corpuri de iluminat pot fi interconectate printr-un modul de conectare (cod produs LITSTC), care se vinde separat. Opțiune pentru schimbarea culorii printr-un comutator – cald (3000K), neutru (4000K) și rece (6500K). Corpurile de iluminat pot fi conectate într-o linie folosind module de conectare (LITSTC). Puterea maximă a liniei (de corpuri de iluminat) este de 1000W. Un modul conectează două corpuri de iluminat. Terminale de conectare rapide pe două fețe și cabluri de trecere. Un driver OSRAM excelent care asigură o funcționare fiabilă. Eficiență ridicată 125 lm/W. diode LG. Atât carcasa cât și difuzorul sunt realizate din policarbonat, produs de LG. Are o combinație unică de calitate optică, duritate, rezistență mecanică, stabilitate UV și rezistență la atmosferă/intemperii. Cuplajul de înaltă calitate creează o rată ridicată de protecție la prătrundere (IP65). Corpurile au PCB-uri LED din aluminiu care asigură o răcire mai bună și o durată de viață mai lungă a diodei. Corpul de fixare permite montarea pe tavan sau pe perete prin utilizarea consolelor de montare din oțel inoxidabil, incluse în set. Poate fi agățat de tavan folosind accesoriile de suspendare pentru panouri LED (KELP82), vandute separat.

Potrivit pentru iluminarea depozitelor, spațiilor industriale și publice. Putere (W) 36

Flux Luminos (lm) 4500

Temperatura Culoarei (K) 3000/4000/6500

Dimensiune (m) 1,20

Tip lampa

Tip led SMD2835

Tensiune 200-240V AC, 50-60 Hz

CRI > 80 Ra

Unghi de iluminare (grade) 120

Durata de viata (ore) 50000

Cicluri On/Off 30000

Alte Specificatii Rezistent la apa IP65 Model leduri: SMD 2835 Driver : OSRAM Dimensiuni: 1210/60/60 mm

Timp de incalzire < 0.2 sec.

Garantie 3 Ani

Pret: 287,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/lampa-led-industrialala-slim-1-20m-36w-3000k-4000k-6500k-ip65-361070>