



ULTRALUX CONECTOR L16, REZISTENT LA APA, 3 PINI, 16A, IP68 (1 BUC)

Un nou model de conector cu conectare/deconectare cu priza integrata si urmatoarele avantaje:
Terminale rapide pentru conectarea usoara a firelor cu sectiune transversala de la 0,75 la 2,5 mm² (nu este nevoie de instrumente).

Conectare/deconectare cu priza integrata.

Adecat pentru cabluri multi si monoconductor cu diametrul maxim de 11 mm.

Carcasa realizata din poliamida (PA66) stabila la UV si ignifuga.

Grad ridicat de protectie IP68.

Gama larga de temperaturi de lucru - de la -40°C la +85°C.

Poate fi utilizat pentru linii de alimentare cu o sarcina de curent maxima de 16 A AC.

Utilizare: Iluminat industrial;

Iluminat stradal;

Iluminat gradina;

Iluminat exterior;

Proiecte de iluminat.

Dimensiuni 110/29mm

Sectiune cablu 0,75/2,5 Curent de iesire (A) 16

Grad de protectie IP IP68

Temperatura de functionare -40 °C ÷ +85 °C

Dimensiune (mm) 110/29

Pret: 35,83 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/conector-116-rezistent-la-apa-3-pini-16a-ip68-1-buc-361166>