



### **ULTRALUX PANOU LED 600x600 MM EFICIENTA RIDICATA, 40W, 5000K, 220-240V AC, SMD2835**

Panou LED UltraLux 600 x 600 mm, putere de 40W cu eficienta ridicata. Este proiectat cu rece 5000K, 105 lm/W, modelul fiind foarte eficient cu o perioada de garantie de 5 ani.

Placa de ghidare a luminii din PMMA . Materialul are o rezistenta mecanica puternica, rezistent la imbatranire si la conditiile atmosferice.

Flux luminos ridicat - 105 lm/W.

Cipuri LED de calitate San'an , o garan?ie sigur? pentru o perioad? lung? de exploatare.

Sursa BOKE externa nedimatabil? asigura o functionare fiabila si compatibilitate electromagnetica (EMC).

Lumina emisa nu palpaie, datorita sursei excelente.

Constructie imbunatatita din aluminiu care asigura o buna racire si prevenirea impactului mecanic (rasucire).

Factor de putere PF>0,9.

Indice ridicat de redare a culorilor Ra?80.

Perioada lunga de garantie - 5 ani.

Unghiul larg al fasciculului de 115°, creeaza o distributie uniforma a luminii, ceea ce face ca panoul sa fie o alegere excelenta pentru iluminatul general.

Panourile sunt concepute pentru constructia in tavane suspendate. Dimensiunile lor corespund cu cele ale corpurilor luminescente clasice. Acest lucru permite o inlocuire directa, fara a fi necesara corectarea gaurilor de montare si a cablurilor deja existente.

Pentru montare, va rugam sa utilizati: rama pentru montare la suprafata FSM662, rama pentru incastrare RV66 sau accesoriile de suspendare KELP82.

Este disponibila o posibilitate de reglare a intensitatii luminoase - sursa este inlocuit? cu una care poate fi reglata (vanduta separat, nu este inclusa in set). Surse reglabile Ultralux®.

Utilizare:

Birouri si magazine.

Cladiri publice si administrative.

Scoli.

Spitale.

Locuinte si uz general.

Diferite proiecte de iluminat. Flux Luminos (lm) 4200

Temperatura Culorii (K) 5000

Forma Corp Patrat

Putere (W) 40

Dimensiune Exterioara (mm) 595x595x11

Deschizatura Montaj (mm) 578x578

Garantie 5 Ani

Pret: 367,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/panou-led-600h600-mm-eficienta-ridicata-40w-5000k-220-240v-ac-smd2835-361255>