



ULTRALUX PANOU LED 600x600 MM, 40W, 4000K, 220V-240V AC

Ultralux LED Panel 600x600mm, 40W, 5000K cu urmatoarele avantaje:

Construc?ie cu emisie directa de lumina pentru o eficienta ridicata de 110 lm/W ?i costuri reduse;
Sursa nedimabila incorporat asigura compatibilitatea electromagnetica, iar lumina emisa nu palpaie;
Factor de putere PF>0,9;
Indice de redare a culorilor Ra?80;
Unghi larg al fasciculului - 113°, potrivit pentru iluminatul general;

Montaj

- O in plafon;
- O in tavanul din gips-carton folosind cleme SCLP;
- O in tavan din gips-carton folosind cadru RVS66;
- O montare la suprafata folosind cadru FSM662;
- O montaj suspendat folosind accesorii KELP82.

Utilizare:

Birouri si magazine;
Cladiri administrative;
Spitale, scoli si biblioteci;
Hoteluri si restaurante. Deschizatura Montaj (mm) 578x578
Dimensiune Exterioara (mm) 595x595x35
Flux Luminos (lm) 4500
Forma Corp Patrat
Garantie 2 Ani
Putere (W) 40
Temperatura Culorii (K) 4000
Pret: 188,56 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/panou-led-600h600-mm-40w-4000k-220v-240v-ac-361279>