



ULTRALUX PLAFONIERA LED SLIM, NEAGRA, 40W, 3000K/4000K/6000K, 220V-240V AC, IP20

Linie complet noua de plafoniere LED SLIM pentru montaj aparent si suspendat, precum si seturi de suspensie. Toate cele patru modele sunt circulare, disponibile in culorile alb sau negru. Plafonierele sunt cu variantele de 40W (VRP40CCTBL si VRP40CCTWH) si 50W (VRP50CCTBL si VRP50CCTWH), cu diametrul de 500 mm si, respectiv 600 mm. Exista doua tipuri de seturi de suspensie, in functie de culoare (VRPOBL

negru si VRPOWH alb).

Alegerea tipului de montaj:

1. Aparent, cu o baza de montare inclusa in set.
2. Suspendat, cu un set de suspensie (VRPOWH sau VRPOBL) vandut separat.

Temperatura de culoare este aleasa printr-un comutator cu trei pozitii: 3000K lumina calda /4000K lumina neutra / 6000K lumina rece.

Diodele sunt instalate pe un PCB din aluminiu, raspandit pe perimetrul plafonierei. Acest lucru asigura o mai buna racire si rezistenta mecanica, o garantie sigura pentru o perioada mai lunga de exploatare a diodelor.

Eficienta energetica maxima - 100 lm/W , caracteristica pentru acest tip de constructie.

Sursa de alimentare incorporata non dimabila de ultima generatie, realizat din componente cu o calitate dovedita.

Factor de putere ridicat - $DF > 0,9$. Produsul respecta cerintele de proiectare ecologica.

Indice ridicat de redare a culorilor - $Ra \geq 80$. Lumina emisa dezvaluie fidel culorile obiectelor in comparatie cu lumina naturala.

Lumina fara palpairi - un parametru foarte important, deoarece lumina cu palpaire (efect stroboscopic) provoaca oboseala la nivelul vederii si al sistemului nervos.

Unghi larg de lumina - 115° . Corpurile de iluminat sunt potrivite pentru iluminat general.

Montare rapida si usoara, indiferent de metoda aleasa. Nu este necesar sa faceti gaura in tavan sau sa cumparati rame suplimentare pentru diferitele tipuri de montare.

Fiecare set de VRPOWH
sau VRPOBL

este format din cutie consola, 3 buc. cabluri de otel, cablu de alimentare translucid, duza de cablu si cutie de borne cu doua pozitii. Putere (W) 40

Tensiune AC 220-240V

Frecventa 50-60Hz

Flux Luminos (lm) 4000

Temperatura Culorii (K) 3000/4000/6000

Grad de protectie IP IP20

Tip led SMD2835

Unghi de iluminare (grade) 115

Temperatura de functionare -10 °C ÷ +40 °C

CRI ?80

Cicluri On/Off >15000

Forma Corp Rotund

Culoare Corp NEGRU

Dimensiune (mm) 500/27

Garantie 2 Ani

Pret: 361,50 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/plafoniera-led-slim-neagra-40w-3000k-4000k-6000k-220v-240v-ac-ip20-361445>