



ULTRALUX PROIECTOR LED PROFESIONAL 50W, 5000K, 100V-277V AC, 90, IP66

Noua linie de proiectoare profesionale Ultralux® are urmatoarele avantaje:

Eficienta energetica foarte ridicata - 155 lm/W. Sistemul optic care poate fi schimbat din policarbonat rezistent la UV permite alegerea distributiei luminii - 30°, 60° sau 90°. Modelul SPZ505050L90 are lentile cu distributie a luminii de 90° . Optica poate fi schimbata la cerere .

Protectie incorporata impotriva supratensiunilor de 10 kV. Aceasta sporeste apararea proiectoarelor in cazul unor varfuri de tensiune pe retea de origine atmosferica sau comutativa. Grad ridicat de protectie IP66 .

Proiectorul poate functiona in locuri cu niveluri ridicate de umezeala si praf (iluminat exterior).

Indice ridicat de rezistenta la impact IK06 . Garantie pentru o rezistenta mecanica excelenta.

Supapa speciala cu membrana conduce afara umiditatea condensata din interiorul proiecteurului.

Sursa de alimentare incorporat ZH . Marca ZH este lider in productia de blocuri de alimentare pentru iluminatul cu LED - o garantie sigura pentru calitate si o perioada lunga de exploatare. Gama larga a tensiunii de alimentare 100-277 V AC.

Factor de putere corectat PF>0,95 . Proiectoarele nu consuma energie de reactie.

Lumina fara palpaire.

Garantie - 5 ani . Produsele din linia noastra profesionala au intotdeauna garantie lunga. Cablu de alimentare, cu o lungime de 60 cm , pentru o conectare mai usoara la reseaua electrica.

Reglarea precisa in trepte a unghiului de iluminare a proiectoarelor.

Putere (W) 50

Frecventa 50-60Hz

CRI ?80

Flux Luminos (lm) 7750

Cicluri On/Off >30000

Grad de protectie IP IP66

Temperatura de functionare -20 °C ÷ +50 °C

Dimensiuni 312/217/50mm
Lungimea cablului 600mm
Garantie 5 Ani
Pret: 384,57 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/proiector-led-profesional-50w-5000k-100v-277v-ac-90-ip66-361482>