



## **FISCHER SISTEM DE FIXARE IN GIPS-CARTON GK GREEN GK GREEN S K NV**

Granulele utilizate la fabricarea fixarii pentru placi de ipsos fischer GK Green provin in proportie de cel putin 50% din materii prime regenerabile. Acestea nu reprezinta concurenta pentru suprafetele de cultivare a alimentelor sau nutreturilor. Fixarea GK Green pentru placi de ipsos are aceleasi caracteristici de performanta si proprietati portante ca si originalul. Fixarea este insurubata cu instalare prepozitionata incastrat in suprafata placii de gips-carton simplu sau dublu strat. Diblul spiralat prinde prin realizarea formei adaptate. Forma compacta permite de asemenea instalarea in pereti la care grosimea panoului sau adancimea cavitatii in spatele panoului este necunoscuta. fischer GK Green poate sustine suruburi pentru lemn, tabla si placa aglomerata cu grosimea intre 4 si 5 mm, precum si diferite tipuri de suruburi cu carlig si ochi. Fabricat din cel putin 50% materii prime regenerabile, fiind astfel deosebit de favorabil cu mediul.

La fel de efectiv, sigur si durabil ca diblurile normale GK.

Dispozitivul de montare inclus combina functiile de perforare si montare fixari pentru instalare directa si usoara.

Instalare rapida si cu economie de energie utilizand o surubelnita electrica.

Filet ascutit, autofiletant pentru o conexiune cu ajustaj pozitiv cu capacitate portanta ridicata.

Locasul in cruce din capul fixarii inseamna ca GK Green poate fi desurubat cu usurinta ca un surub.

GK Green poate fi folosit cu diferite suruburi, suruburi cu carlig sau ochi, fiind foarte versatil in diferite aplicatii. Aplicatii

Fotografii

Corpuri de iluminat

Instalatii electrice

Accesorii de fixare

Instalatii in serie

Materiale de constructii

Placi de gips-carton, simplu sau dublu placate

Fixarea GK Green pentru placi de gips-carton este recomandata pentru instalarea prepozitionata.

Fixarea GK Green pentru placi de gips-carton este insurubata incastrat in placa de gips-carton cu ajutorul dispozitivului de montare furnizat. Evitati strangerea excesiva cu mana sau cu masina.

Pentru grosimi de placa care depasesc 15 mm, mai intai perforati o gaura cu ajutorul dispozitivului de montare.

Nu este recomandat pentru placi de gips armate cu fibre si tige de gips-carton.

Adaptat pentru suruburi pentru lemn, tabla si placa aglomerata cu diametrul intre 4,0 si 5,0 mm.

Pret: 20,96 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/sistem-de-fixare-in-gips-carton-gk-green-gk-green-s-k-nv-367058>