



## **PYRAMID TELECOMANDA CONTROL 2.4G, EPEVER IR, TRACER LPLI SERIES, LS-LPLI SERIES, RC-11**

Telecomanda 2.4G este un accesoriu compatibil cu controlerul solar. Functia este de a seta tensiunea sistemului, tipul bateriei, parametri de control, timpul de lucru si curentul lampii LED, etc. si de a vedea starea de functionare a sistemului si functia de testare a sarcinii.

Caracteristici:

Setarea parametrului prin comunicatie wireless 2.4G

Modul de comunicare 2.4G si IR

Trimiterea parametrilor cu o singura tasta, setare unu-la-unu

Compatibil cu controlerul solar

Display LCD cu matrice de puncte

Incarcare modul de testare, conexiunea sistemului de detectare in timp util

**SPECIFICATII TEHNICE**

Modele compatibile: seria Tracer LPLI, seria LS-LPLI

Baterie: 2 baterii (AA)

Tensiune de alimentare: 3Vdc

Distanta de comunicare: IrDA?10m

Autoconsum: 20uA

Consum de trimitere: 37mA

Consum de iluminare de fundal: 3mA

Consum LED (lanterna): 11mA

Temperatura mediului: 0 ~ 45°C

Carcasa: IP40

Dimensiune totala: 138x58x21mm

Greutate neta: 72 gr

Pret: 114,54 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/telecomanda-control-2-4g-epever-ir-tracer-lpli-series-ls-lpli->

