



## **PYRAMID CAMERA DE SUPRAVEGHERE K21, WIFI, MICROFON, DIFUZOR, IP 1080P, DETECTARE FATA, ROTIRE AUTOMATA, SENZORI MISCARE**

Camera de securitate IP K21 1080P IP, microfon si difuzor inclus

Detecteaza fata persoanei din campul vizual al camerei si se roteste automat dupa acea persoana. Daca sunteti in zona camerei aceasta va va urmari rotindu-se in toate directiile.

? Camera WIFI interioara 1080P

? functie zoom de 3 ori

? Urmarirea fetei, urmarire automata

? Suport card de 64 GB

? Aplicatie disponibila pe iOS si Android

? Conectare si redare, conexiune rapida

? Utilizare usoara, setarea unei taste WIFI

? Ghid vocal

Sistem de operare: GOKE

Microprocesor: DK7102S + SC2232

Rezolutie: 1080P (1920 \* 1080)

Functia P2P: conexiune P2P preferata

Protocolul ONVIF: suport pentru protocolul ONVIF

Vizionarea mobila: asistenta pentru Apple, vizionarea aplicatiilor mobile Android

Video TF Card: Suport maxim 64G

Inregistrare: Suport pentru inregistrarea cardurilor SD si redarea video

Obiectiv: lentila 3.6mm

IR-CUT: cu IR-CUT.

Video:

Senzor de imagine: senzor CMOS, rand cu rand, de 2 MP de 1 MP

Reglare imagine: luminozitate, contrast, saturatie, expunere, claritate, flip in sus si in jos, reglabil oglinda stanga si dreapta

Frecventa cadrului: 15fps (50HZ), 15fps (60HZ)

Zoom: suport de 3 ori zoom

Detectarea fetei: detectarea fetei (acceptata doar in modul super-clar), urmarire automata.

Primul bit de flux: rezolutie 1080P (1920x1080)

Al doilea flux de biti: rezolutie 720 (1080x720)

Audio

Interviu de vorbire: suport

Anulare ecou: Asistenta

Regulament vocal: asistenta

Efect de vedere nocturna: 10 metri

Lampa infrarosie: 6buc

Pozitia presetata: 8 presetari sunt acceptate

Unghiul de rotatie: directie orizontala: 355 grade; directie verticala: 90 de grade

Viteza de rotatie: orizontala: 5-30 grade / sec; vertical: 5-50 grade / sec

Alarma

Detectare mobila: Detectare mobila

Push Alarm: Push Fast

Retea

Interfata de retea: Interfata Ethernet adaptiva RJ-4510 / 100Mb

Wireless: WIFI 802.11 b / g / n

Alte caracteristici

OSD: accepta suprapunerea informatiilor despre numele OSD, data si ora

Putere: USB-5V / 1A

Forma si utilizare mediu: plastic, inclinare pana interioara

Temperatura de lucru: -10 ~ 70 ?

Umiditate de lucru: 95% HR

Dimensiune produs: 85 x 70 x 100mm

Greutatea produsului: 197g

Pret: 152,28 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/camera-de-supraveghere-k21-wifi-microfon-difuzor-ip-1080p-detectare-fata-rotire-automata-senzori-miscare-368210>