



### CAVI CABLU CUPRU RIGID HALOGEN FREE N2XH 4X120+70

Materialul din care este confectionata manta fiind XLPE si cel conductor cupru. Acest cablu poate rezista la o tensiune nominala de 0.6/1kV.

Material conductor Cupru

Material manta XLPE

Multiplu comanda / ml 1

Numar fire 1

Sectiune (mm) 4x120+70

Tensiune nominala U<sub>o</sub>/U(kV) 0.6/1kV

Tip cablu N2XH

- Solu?ia premium pentru instala?ii electrice în medii cu cerin?e ridicate de siguran??.
- **Aplica?ii diverse:** Construc?ii civile, industriale, infrastructur?.
- **Protec?ie maxim?:** F?r? halogen, rezistent la foc, emisii reduse de fum.
- **Conductor:** Cupru multifilar pentru o flexibilitate excelent?.
- **Izola?ie:** Cauciuc pentru o protec?ie electric? fiabil?.
- **Înveli? exterior:** Compus special, f?r? halogen, pentru a limita r?spândirea fl?c?rilor ?i a reduce emisiile toxice în caz de incendiu.
- **Manta:** XLPE (polietilen? reticulat?) pentru o rezisten?? excelent? la temperatur? ?i la agen?i chimici.
- **Siguran?? la incendiu:** Nu produce gaze toxice, limitând riscul de intoxica?ie.
- **Protec?ie a vie?ii ?i a mediului:** Contribuie la siguran?a oamenilor ?i protejeaz? mediul în caz de incendiu.
- **Durat? de via?? îndelungat?:** Materialele de înalt? calitate asigur? o durat? de via?? lung? ?i fiabilitate.
- **Flexibil ?i ușor de instalat:** Facilitatea de instalare reduce costurile ?i timpul de montaj.

Pret: 585,89 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-cupru-rigid-halogen-free-n2xh-4x120-70>