



SCHNEIDER UNITATE DE RACIRE SCHNEIDER 800W – PERFORMANTA SI SIGURANTA PENTRU CARCASE INDUSTRIALE

Unitatea de racire **Schneider NSYCU800DG** din gama ClimaSys este concepută pentru a menține temperatura optimă în interiorul carcaselor industriale. Cu un design compact, montare laterală și eficiență ridicată, acest produs asigură protecția echipamentelor electronice critice în medii solicitante. Funcționează eficient la o tensiune de alimentare de 220-240 V și oferă un raport excelent de eficiență energetică de 1,8.

Caracteristici Cheie ale Unității de Racire NSYCU800DG:

- **Tip de produs:** Unitate de racire industrială
- **Montare:** Interior lateral, cu suport de montare pe șuruburi
- **Putere de racire:** 900 W la L35-L35 și 700 W la L35-L50
- **Consumul de energie:** 480 W la L35-L35 și 530 W la L35-L50
- **Flux de aer:**
 - Circuit intern: 550 m³/h
 - Circuit extern: 850 m³/h
- **Tensiune de alimentare:** 220-240 V, 1 fază, 50 Hz (EN/IEC) și 230 V, 1 fază, 60 Hz (UL)
- **Dimensiuni:** 780 mm (înălțime), 345 mm (lățime), 215 mm (adâncime)
- **Material:** Oțel, culoare gri (RAL 7035)

Beneficii pentru Utilizator:

1. **Performanță ridicată** – Cu o putere de racire de 900 W și fluxuri mari de aer, NSYCU800DG menține temperatura optimă în interiorul carcaselor, protejând echipamentele de supraîncălzire.
2. **Siguranță și protecție** – Certificat IP55 (circuit intern) și IP24 (circuit extern), unitatea oferă rezistență la praf și jeturi de apă.

3. **Eficien?? energetic?** – Raportul de eficien?? energetic? de 1,8 ?i consumul redus de energie ofer? economii pe termen lung.
4. **Montaj simplu ?i flexibil** – Unitatea se monteaz? lateral, folosind ?uruburi, asigurând o instalare rapid? ?i stabil?.

Specifica?ii Tehnice:

- **Curent nominal:** 3,0 A, curent de vârf 6 A
- **Interval temperatur? setabil?:** 20–50 °C la 50/60 Hz
- **Temperatura ambiental?:** Interior 20–50 °C, Exterior 5–55 °C
- **Nivel de zgomot:** 70 dB
- **Presiune maxim?:** 30 bar

Certific?ri ?i Conformitate:

Unitatea NSYCU800DG respect? standardele de siguran?? ?i calitate interna?ional?, având certific?rile **UL**, **IEC ?i EN**, precum ?i conformitatea cu directivele 2006/42/EC, 2014/30/EU ?i 2011/65/EU. Aceasta respect? standardele **EN/ISO 12100**, **EN 60335-1**, **EN 60335-2-40** ?i **SR EN IEC 63000:2019**, garantând performan?a ?i siguran?a în utilizare.

Pret: 7.464,75 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/unitate-de-racire-schneider-800w-performanta-si-siguranta-pentru-carcase-industriale>