



## **PRAMAC GENERATOR TRIFAZAT 20KVA ALIMENTARE CU GPL**

Grup generator alimentat cu GAZ din reseaua locala sau din butelie

Acest tip de generator este ideal pentru uz rezidential si mici afaceri.

Gama de tensiuni disponibila 230-380V

Puteri 8Kva -20Kva ( mono sau trifazat)

Combinatia unica intre motorul extrem de silentios si prietenos cu mediul, alimentat cu GPL impreuna cu carcasa din aluminiu extrem de discreta face din acest tip de generator ideal pentru montajul in zone rezidentiale si nu numai.

Motoare alimentate cu gaz natural – AVANTAJE

Instalare pe terasa

- Pur si simplu sistemul de alimentare cu combustibil reduce costurile de instalare.
- Elimina necesitatea unui sistem pentru transferul de combustibil.
- Mentenanata facila

Autonomie nelimitata in cazul unei pene de curent

- Nu necesita rezervor de combustibil extins reduce costul de instalare
- Fara alimentare initiala

Prietenos cu mediul

- Sistemul de ardere ofera emisii reduse fara fi nevoie de un reductor catalitic selectiv
- Nu exist? preocupari legate de scurgerile de combustibil

- Fara costuri de mentenanta a combustibilului

## INSTALARE

Proiectat si fabricat pentru instalare la exterior

- Posibilitatea de instalare pe acoperisurile cladirilor (acoperisuri orizontale) evitand problemele legate de alimentarea cu combustibil
- GREEN: Ajuta la pastrarea unui mediu mai curat datorita emisiilor scazute de noxe de esapament

## REALIMENTARE

Conectare permanenta la sursa propan sau gaze naturale din reseaua cladirii.

- Elimina necesitatea realimentarii manuale
- Fara griji legate de timpul de functionare in timpul unei pene de curent

## SPEFICICATII TEHNICE

- Motor GENERAC G-FORCE OHV
- Combustibil: Gaz natural sau Propan
- Regulator electronic de turatie
- True Power™ Electrical Technology
- Controale digital Evolution™ , echipat cu LCD cu doua linii
- Status system & Interval mentenanta , indicatoare cu LED
- Carcasa protectie meteo integrala si atenuare fonica
- Conector flexibil
- Suport de montare direct pe “pamant” realizat din material compozit

## TRANSFER SARCINA

Compatibil cu panou pentru transfer de sarcina PRAMAC (optional)

Putere maxima 20000Kva

Putere continua 17000Kva

Tensiune furnizata 380V

Frecventa 50Hz

Factor de putere 0.8

Tip motor -G-FORCE 1000 SERIES

Combustibil - Natural Gas sau LPG ( selectabil din interior panou comanda)

Generatorul este echipat cu AVR ( regulator automat de tensiune pentru eliminarea fluctuatiilor)

Consumuri combustibil:

Functionare la 50 % Gaz Natural -4.5 mc/ora      respectiv    LPG - 6.23 l/ora

Functionare la 100% - Gaz Natural - 7.2 mc/ora      respectiv    LPG - 10.86 l/ora

Nivel zgomot 60Db

GARANTIE 5 ani

Dimensiuni Lungime 1218mm x latime 638mm x inaltime 732 mm

Greutate 193kg

Pentru functionarea automata ( AAR - aclansare automata a rezervei) s

Pret: 37.538,73 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/generator-trifazat-20kva-alimentare-cu-glp>