



### **LEDVANCE(EX OSRAM) SURSA DE ILUMINAT, BEC CU LED P CLAS A 100 CL 11 W/4000K E27**

putere nominal? 14.50 W putere nominal? 14.50 W tensiunea nominal? 12 V echiv Revendicat. puterea l?mpii conven?ionale 100 W Factor de putere  $\eta > 0,50$  Intensitatea luminoas? [PIM] 8500 cd Fluxul luminos nominal 1100 lm Evaluat la flux luminos 1100 lm Temperatura nominal? de culoare 2700 K Sfar?itul main.fact.at lumenul nom.life timpului 0,70 Culoarea luminii (denumire) Alb cald temperatura de culoare 2700 K Flux luminos 1100 lm Indicele de redare a culorilor Ra  $\geq 80$  Abaterea standard de potrivirea culorilor  $\leq 4$  SDCM Indicele de redare a culorilor Ra  $\geq 80$  Nominal flux luminos util  $90^\circ$  1100 lm Fluxul luminos nominal util  $90^\circ$  1100 lm Nominal intensitate varf 4300 cd Unghiul fasciculului  $24^\circ$  Timpul de inc?lzire (60%)  $< 0,50$  s Timpul de incepere  $< 0,5$  s Unghiul nominal fasciculului  $24^\circ$  Unghiul nominal fasciculului (valoare de varf pe jum?tate)  $24.00^\circ$  Lungime total? 54.3 mm Diametru 111.0 mm balon exterior AR111 Lungime 54.3 mm diametrul maxim 111.0 mm Temperatura maxim? la punctul de incercare tc  $88^\circ$  C nominal? a l?mpii timp de via?? 40000 h Evaluat la durata de via?? a l?mpii 40000 h Num?rul de cicluri de comutare 100000 Baza (denumire standard) G53 con?inut de mercur 0.0 mg F?r? mercur da Arat? DEEE Picto da observa?ie produs To?i parametrii tehnici se aplic? intregului l?mpii / Datorit? procesului de produc?ie complexe pentru diode emi??toare de lumin?, valorile tipice indicate pentru parametrii tehnici cu LED-uri sunt valori pur statistice care nu corespund in mod necesar parametrii tehnici reale ale fiec?rui produs in parte, care poate varia? de la valoarea tipic? dimmabil da Clasa de eficien?? energetic? A Consumul de energie 15 kWh / 1000H ILCOS DRRR-2 / 827-230-E14-50 / 30 Comand? LEDAR1110024 14

Pret: 142,01 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/sursa-de-iluminat-bec-cu-led-p-ar111-75-24-15-w-2700k-g53>