



LEDVANCE(EX OSRAM) SURSA DE ILUMINAT, BEC CU LED P R F CLAS P 40 4 W/2700K E14

putere nominal? 5,90 W putere nominal? 5,90 W tensiunea nominal? 220 ... 240 V echiv Revendicat. puterea l?mpii conven?ionale 60 W Max. far nr. in pauza de circuit. 10 A (B) 183 Max. far nr. in pauza de circuit. 16 A (B) 293 Frecventa de operare 50 ... 60 Hz Factor de putere ? 0,80 Fluxul luminos nominal 345 lm Evaluat la flux luminos 345 lm Temperatura nominal? de culoare 2700 K Sfar?itul main.fact.at lumenul nom.life timpului 0,70 Culoarea luminii (denumire) Alb cald temperatura de culoare 2700 K Flux luminos 345 lm Indicele de redare a culorilor Ra ?90 Abaterea standard de potrivirea culorilor ?6 SDCM Indicele de redare a culorilor Ra ?90 Nominal flux luminos util 90 ° 345 lm Fluxul luminos nominal util 90 ° 345 lm Nominal intensitate varf 630 cd Unghiul fasciculului 36 ° Timpul de inc?lzire (60%) <0,50 s Timpul de incepere <0,5 s Unghiul nominal fasciculului 36 ° Unghiul nominal fasciculului (valoare de varf pe jum?tate) 36.00 ° Lungime total? 113.0 mm Diametru 80,0 mm balon exterior R80 Lungime 113.0 mm diametrul maxim 80,0 mm Temperatura maxim? la punctul de incercare tc 70 ° C nominal? a l?mpii timp de via?? 15000 h Evaluat la durata de via?? a l?mpii 15000 h Num?rul de cicluri de comutare 100000 Baza (denumire standard) E27 con?inut de mercur 0.0 mg F?r? mercur da Arat? DEEE Picto da observa?ie produs To?i parametrii tehnici se aplic? intregului l?mpii / Datorit? procesului de produc?ie complexe pentru diode emi??toare de lumin?, valorile tipice indicate pentru parametrii tehnici cu LED-uri sunt valori pur statistice care nu corespund in mod necesar parametrii tehnici reale ale fiec?rui produs in parte, care poate varia? de la valoarea tipic? dimmabil da Clasa de eficien?? energetic? A + Consumul de energie 6 kWh / 1000h Comand? LEDPR8060D 5,9W

Pret: 45,80 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/sursa-de-iluminat-bec-cu-led-p-r80-100-36-9-6-w-2700k-e27>