



LEDVANCE(EX OSRAM) SURSA DE ILUMINAT, BEC CU LED P CLAS A 60 FR 7.5 W/2700K B22D

putere nominal? 4.00 W putere nominal? 4.00 W tensiunea nominal? 220 ... 240 V Frecventa de operare 50 ... 60 Hz Factor de putere ? > 0,50 echiv Revendicat. puterea l?mpii conven?ionale 40 W Fluxul luminos nominal 470 lm Evaluat la flux luminos 470 lm Temperatura nominal? de culoare 2700 K Sfar?itul main.fact.at lumenul nom.life timpului 0,70 Culoarea luminii (denumire) Alb cald temperatura de culoare 2700 K Flux luminos 470 lm Indicele de redare a culorilor Ra ?80 Abaterea standard de potrivirea culorilor ?6 SDCM Timpul de inc?lzire (60%) <0,5 s Timpul de incepere <0,5 s Lungime total? 104.0 mm Diametru 60.0 mm balon exterior A60 Lungime 104.0 mm Temperatura maxim? la punctul de incercare tc 60 ° C nominal? a l?mpii timp de via?? 15000 h Evaluat la durata de via?? a l?mpii 15000 h Num?rul de cicluri de comutare 100000 Men?inere a fluxului luminos la sfar?itul duratei de via?? 0,70 Baza (denumire standard) B22d con?inut de mercur 0.0 mg F?r? mercur da Arat? DEEE Picto da observa?ie produs To?i parametrii tehnici se aplic? intregului l?mpii / Datorit? procesului de produc?ie complexe pentru diode emi??toare de lumin?, valorile tipice indicate pentru parametrii tehnici cu LED-uri sunt valori pur statistice care nu corespund in mod necesar parametrii tehnici reale ale fiec?rui produs in parte, care poate varia? de la valoarea tipic? dimmabil Nu Clasa de eficien?? energetic? A ++ Consumul de energie 4 kWh / 1000h Comand? LEDPCLA40 4W / 82
Pret: 28,25 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/sursa-de-iluminat-bec-cu-led-p-clas-a-60-fr-7-5-w-2700k-b22d-38507>