



### **KOPOS CADRU DOZA DE PARDOSEALA 12 MODULE KOPOS KOPOBOX 57**

Dimensiuni 330x260x60 grad de protectie Ip30 .Material PA fara halogenuri metalice .Temperatura de lucru -5+105 grade celsius .

Destinata pentru instalarea în doza universală pentru podea KUP 57 sau KUP 80.

Faciliteaza montajul aparatelor modulare 45 x 45 mm (max. 6 buc) de la ABB, PEHA, Legrand, OBO Bettermann si a altor  
marci ale caror produse au caracteristici similare.

Sustinerea capacului cu o tabla, îi asigura o înalta rezistentă mecanică, pastrând în același timp posibilitatea montării finale  
a pardoselii.

Capacul conține 2 clapete basculante, care faciliteaza tragerea cablurilor din doza.

KOPOBOX se livreaza în mod standardizat în culoare gri închis.

În cazul comenzii de peste 500 bucati, poate fi livrata și alta culoare conform scării RAL (nu este valabil  
pentru suporturi de  
aparate).

Cadrul poate fi utilizat independent pentru pardoseala dubla cu grosimea de 10-40 mm.

Instrucțiuni de montajul KOPOBOX 57:

Doza de pardoseala KUP 57 este destinata pentru înaltimea stratului de beton de la 57 mm pâna la 75 mm, doza de pardoseala KUP 80 este destinata pentru înaltimile stratului de beton de la 80 mm pâna la 95 mm. Doza trebuie fixata în materialul de substrat. Înaltimea necesara a dozei poate fi ajustata cu ajutorul suruburilor ramei de înaltare, în intervalul de la 57 mm pâna la 75 mm (KUP 57) sau de la 80 mm pâna la 95 mm (KUP 80).

În cazul stratului de beton mai gros decât 75 mm (KUP 57) sau 95 mm (KUP 80), trebuie utilizat setul de nivelare SN (4 buc), ancorat în materialul de substrat.

Setul de nivelare permite marirea înalțimii dozei cu cel mult 35 mm.

Dozele universale sunt potrivite pentru instalarea canalelor electrice. Fiecare intrare, inclusiv rama de înaltare, trebuie etansate cu chitul împotriva patrunderii betonului turnat.

În timpul betonării, trebuie utilizată placa de acoperire (care face parte din pachetul KUP) împotriva acoperirii dozei cu betonul turnat. După întărirea amestecului de beton și după îndepărtarea plăcii de acoperire, la doza de pardoseala KUP se montează cadrul dozei de pardoseala KOPOBOX 57. În cadrul se montează suporturile de aparate și se execută instalația electrică a aparatelor modulare.

KOPOBOX 57 este destinat în primul rând pentru instalarea cablurilor cu stechere directe. Utilizarea cablurilor cu stechere laterale este posibilă cu unele restricții. Utilizarea dispozitivelor de adaptare destinate pentru alimentarea aparatelor este limitată de mărimea lor concretă.

Capacul cadrului de pardoseala este destinat pentru stratul final de pardoseala cu înălțimea maximă de 7 mm. Referitor la gradul de ecranare, doza nu este prevăzută pentru stergere mecanizată la umed. Finisajele de pardoseala recomandate sunt covoare, mochete sau pardoseli flotante.

La sistem este posibilă asamblarea instrumentelor modulare de la ABB, PEHA, Legrand, OBO Bettermann și a altor mărci ale caror produse au caracteristici similare

Pret: 113,76 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cadru-doza-de-pardoseala-12-module-kopos-kopobox-57>