



ULTRALUX SURSA DIMABILA 0-10V DC, PWM, POTENTIOMETRU 100K PENTRU LED 50W 700-1200MA

Sursa este proiectata pentru pornirea/oprirea și diminuarea luminozitatii panourilor LED si a luminilor în jos.

Pentru reglare se folosește tensiunea de control 0-10 V DC sau potentiometrul 100 k?

Lumina nu palpaie in nicio faza de diminuare.

Driverul are un factor de putere mare si este potrivit pentru corpurile de iluminat LED UltraLux cu curent constant 700-1200 mA DC.

Curentul de iesire al sursei este selectat printr-un comutator DIP.

Asigurati-va ca sursa nu este acoperita si ca aveti spatiu în jurul acestuia pentru o bună disipare a caldurii!

| | |
|----------------------------|---|
| Putere (W) | 50 |
| Voltaj | 220V |
| Tensiune Intrare Ieșire | Intrare 220-240 V AC 50/60 Hz, 0.3A- Ieșire 52 V DC |
| Temperatura de functionare | 10?? ÷ 40?? |
| Garantie | 2 Ani |
| Metod? de dimare | 1-10V |
| Curent de iesire (mA) | 700-1200 |

Pret: 100,56 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/transformator-pentru-led-panel-elmark-48w-dimabil-41743>