



STEINEL APLICA DE PERETE L 22 S (INOX), SENZOR DE MISCARE PIR 180°, PENTRU EXTERIOR

Lampa cu senzor de miscare pentru exterior, recomandata pentru iluminarea fronturilor de cladiri si intrari in casa. Dotata cu senzor de mi?care infraro?u (PIR) 180°, performant, raza de detec?ie max.10 m, reglabila, senzor mi?care pivotabil vertical la 90 ° pentru direc?ionare exacta. Protectie buna la intemperii IP44.

Garantie 3 ani.

Descriere si domeniu utilizare Elegan?a + Design deosebit + Economie + Rezisten?a = Lampa cu senzor de mi?care L 22 S Steinel Germania Aplica de perete L 22 S Steinel cu senzor de mi?care, pentru exterior, montaj pe perete. Dotata cu senzor de mi?care infraro?u (PIR), performant, raza mare de detec?ie max.10 m, reglabila, unghi de cuprindere 180°, senzor mi?care pivotabil vertical la 90 ° pentru direc?ionare exacta.

Atat senzorul de mi?care cat ?i abajurul sunt realizate din policarbonat rezistent la impact, lovituri (IK07). Lampa cu senzor foarte rezistenta la intemperii, protec?ie IP 44/II, func?ionare foarte buna intre -20°C/+40° C. Garan?ie 3 ani

Cu un design elegant, plat ?i foarte modern Lampa de exterior L 22 S este recomandata pentru utilizarea de lunga durata in exteriorul casei (grad protectie umiditate IP44/II), fiind foarte rezistenta la intemperii ?i lovire. Ideala pentru iluminat intrarile casei, sediile de firma, la pensiuni, vile. Se poate utiliza ?i in spa?ii interioare. Lampa cu senzor de miscare L 22 este dotata cu rama din o?el inoxidabil de cea mai buna calitate, abajur din policarbonat translucid, foarte rezistent la impact, cu protec?ie mare la lovire IK03.

Detectorul PIR (infraro?u) asigura, pe langa iluminarea eficienta, un plus de siguran?a datorat razei mari de ac?iune de 10 m.

Unghiul de detec?ie este de 180 grade, senzorul de mi?care fiind pivotant pe verticala la 90 °. Este proiectata pentru o difuzie uniforma a luminii, proiectand o lumina calda ?i placuta, iar in plus partea din spatele lampii permite un iluminat de fond ce incadreaza elegant formatul plat ?i modernist al lampii.

Momentul inceperii func?ionarii detec?iei de mi?care poate fi programat in func?ie de luminozitatea ambianta (gradul de intuneric), pentru a se evita risipa de energie prin aprinderea inutila peste zi. Se poate seta durata de aprindere intre

8 secunde

min. Acoperire Raza mare de acțiune 10m; senzorul de mișcare acționează aprinderea luminii la orice detecție de mișcare, în raza sa de acțiune de 10m.

Corpul senzorului de mișcare este pivotabil 90° vertical asigurând un control precis al detecției, fiind util în modificarea distanței de acțiune, după necesități. Unghi de acoperire senzor de mișcare Acoperirea senzorului este de 180 grade, asigurând astfel o bună protecție prin unghiul mare de cuprindere. Reglaje și setări

Posibilitati de reglaj pentru unghiul de cuprindere al senzorului și nivelul de crepuscularitate (se reglează gradul de întuneric de la care poate începe funcționarea).

Montarea este ușoară, reflectorul

și senzorul conectându-se printr-un singur racord. Se racordează la 220-230V.

Folosește fâșung clasic E27, putere max 60 W. Compatibilitate bec cu incandescență, bec LED, bec economic.

Pret: 304,56 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/aplica-de-perete-l-22-s-inox-senzor-de-miscare-pir-1800-pentru-exterior-45370>