



## CAVI MCCG 3X2.5 CABLU DIN CUPRU FLEXIBIL CU MANTA DE CAUCIUC RETICULAT

Cablu din cupru flexibil cu manta de cauciuc tip MCCG sau MCCM sau H05RR-F in functie de producator .

Cordoane cu izolatie si manta de cauciuc reticulat

Domeniul de utilizare

Pentru conectarea la retea a aparaturii electrocasnice si similare, cordoanele fiind supuse la sollicitari mecanice usoare

Conductor de cupru

Conductor de cupru recept multifilar (clasa 5), SR EN60228

Izolatia

Cauciuc reticulabil tip EI7 Manta

Cauciuc reticulabil tip EM3

Temperatura de lucru in functionarea de durata:-25÷60°C

Temperaturamax. in scurtcircuit 200 °C ,timp de max 5 secunde

Razaminima de curbura 4xdiametru cordonului in utilizari mobile 3x diametru cordonului in utilizari stationare

Cod de culori

2 conductoare

maro/albastru

3 conductoare

galben-verde/maro/albastru

negru/albastru/maro

4 conductoare

galben-verde /negru/albastru/maro

negru/albastru/maro/negru

5 conductoare

galben-verde /negru/albastru/maro/negru

negru/albastru/maro/negru/negru

Culoarea mantalei: neagra

Pret: 9,85 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/mccg-3x2-5-cablu-din-cupru-flexibil-cu-manta-de-cauciuc-reticulat>