



AIRFAL MINEX CORP DE ILUMINAT COMPACT TC-D G24D-3 19.5MM

Aparatul de iluminat este proiectat pentru:
de iluminat al meu

spa?ii subterane susceptibile la acumularea de Grisul gaz.

altele installationsDescription industriale de interior, exterior sau interior al corpului de iluminat: Corp din font? cu pudr? de poliester acoperire cu pulbere galben acoperit. Suspensie flan?? din o?el cu gaura 18mm. Cutie de jonc?iuni („d“ de protec?ie) cu flan?e de conectare ?i presetupe pe o parte a corpului de iluminat. Presetupele sunt realizate din font? ?i sunt proiectate pentru cabluri de O 10-16 mm ?i pentru cabluri de O 16-20 mm utilizare cablu gland? livrate ca accesoriu. Componentele electrice sunt montate in interiorul corpului pe o plac? de o?el. O flan?? cu un capac de sticl? gros? de 10 mm este conectat la corpul aparatului de iluminat prin intermediul unui fir cu ?uruburi de blocare ?i garnitur? din silicon. Firul formeaz? o barier? ignifug. Geamul de protec?ie este temperat ?i rezist? la ?ocuri minime 7 J (biruie?te IK08). Un carlig din o?el asigur? colacul de sticl? de asamblare in timpul opera?iilor de asamblare. Piesele din o?el sunt galvanizate ?i placate cu crom. Corpul de iluminat este echipat cu un grilaj din o?el galvanizat. Maxim? Sec?iunea transversal? a conductoarelor de alimentare este 4mm². Un bloc de conectare cu trei poli permite schimbul de dou? faze. Corpul de iluminat este echipat cu 2 interne ?i 2 conectori de imp?mantare exterior. Corpul de iluminat este conceput ca o pies? pentru a face linii continue. Dac? este un cap?t de linie, The closin
Pret: 6.376,09 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/minex-corp-de-iluminat-compact-tc-d-g24d-3-19-5mm-46959>