



### ELMARK DECLANSATOR PORNIRE DIRECTA LT5-D 12A 400V

**Startere seria LT 5 Dxx** sunt o combinatie intre contactor serie LT1 Dxx si protectie termica LT2 Exx si servesc la comanda de la distanta, la comanda directa sau la protectia motoarelor electice asincrone sau la alte consumatori. Starterele, disponibile pe piata, sunt montate in cutie metalice sau in cutie din plastic, avand gradul respectiv de protectie ignifuga si de praf. Pentru a asigura protectia aparatului/motorului la scurtcircuit, se pot monta intreruptoare sau separatoare. La comanda clientului se poate inlocui protectia termica din fabrica in starterului pneumatic. Tensiunea nominala de comanda este 230/400 V, iar diapazoanele de curenti nominali pot varia de la 7 pana la 93?. Se poate regla curentul de actionare a protectiei.

Performate tehnice :

- Putere : 3,0kw la 230V ; 5.5kw la 400V
- reglaj releu termic : 9-13A
- Tensiune bobina 400V
- tensiune nominala 230/400 V AC 50/60HZ
- Tensiune nominala de lucru 690V
- Tensiune de izolare >690V
- rezistenta la tensiune impuls 6000V
- Grad de protectie IP44

-Temperatura de lucru -10+60 grade celsius

Pret: 189,78 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/declansator-pornire-directa-1t5-d-12a-400v-4870>