



ETI NH NHU3L 500A DC 1100V GPV UL

Cod ETI: 004110627

Descriere: NHU3L 500A DC 1100V gPV UL

Greutate: 1.25kg

Nivel: Siguran?e fuzibile NH (gPV)

Aplica?ie: Sigurante fuzibile pentru aplica?ii DC. Utilizate in soclu PK XL 1500V.

Capacitatea de rupere DC (kA): 10

Caracteristici: gPV (photovoltaic protection)

Proiectat pentru: Protec?ia pentru instala?iile PV

Dimensiuni: U170mm

Indicator: Indicator principal al siguran?ei

L/R (ms): 2

Operare Joule integrala (A2s): 370.000

Putere disipata (W): 98

Disiparea puterii (0,7xIn) (W): 37

Curentul de pre-arc (A2s): 150.000

Grup de produse: Siguran?e special propuse

Subgrup de produse: PV

Tensiune nominala AC (V): 1100

Curent nominal (A): 500

Tensiune nominala DC (V): 1100

Marime: 3L

Standarde: UL 2579, UL 248-1

Tip: NH

Certificat UL: UL file: E347771

Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/nh-nhu3l-500a-dc-1100v-gpv-ul-58124>