



ELBA PO-01 2X3LED 24V DC 1 NIPLU

PO-01 LED Grato

Produs robust conceput pentru iluminat in spa?ii de interior sau exterior in medii cu praf, umiditate ?i vapori cu ac?iune coroziva.

Carcasa din aliaj de aluminiu turnat sub presiune.

Bride din sarma de otel protejate anticoroziv.

Aparator din sticla transparenta.

Conductor MYYM (3x 1 mm) lungime 500mm.

Module LED si drivere LED incluse in produs si executate in conformitate cu normativele specifice.

Culoare: alba. Domeniu de utilizare

Iluminatul general de interior si exterior in medii industriale cu umiditate ridicata, condens, vapori, gaze cu actiune coroziva, in depozite, magazine, casa scarilor, etc.

Sursa de lumina utilizata

Module cu LED-uri de putere, cu temperatura de culoare alb-rece (cool-white) 6500K., cu durata de viata L70B50 de 50.000 ore la Ta=25oC

Caracteristici tehnice

Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz.

Temperatura ambientală: -5 °C ÷ + 35 °C.

Umiditate relativă până la 80% la temperatura de + 20 °C.

Rezistență la zădărnici: 1000 ±10 zădărnici, accelerația de 10g, durata impulsului: 16ms, conform SR EN 60068-2-29.

Rezistență la impact mecanic: IK08.

Corpul de iluminat este realizat în conformitate cu cerințele standardelor SR EN 60598-1, SR EN 60598-2-1.

Montaj

Aparent.

cu Directivele Europene

Directiva de Joasă Tensiune

Directiva de Compatibilitate Electromagnetică

Directiva RoHS. Directiva DEEE.

Pret: 435,46 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/po-01-2x3led-24v-dc-1-niplu-58766>