



ELBA FIDI-06 4RX2B-14 LED CC PMO QUADRA 4000K

FIDI-06 4Rx2B-14 LED CC PMO Quadra

Corpul de iluminat incastrat FIDI-06 LED CC cu contra-cadru(CC) de fixare și dispersor ermetic a fost proiectat pentru medii unde se cere protecție la vapori, apă și praf.

Gradul de protecție IP65, asigurat pentru FIDI-06 CC prin dispersorul de PMMA, garnitura de etanșare și rama de aluminiu, permite utilizarea corpului de iluminat în medii umede din spitale, laboratoare, industria alimentară etc.

Corpul de iluminat asigură o lumină difuză, uniformă, confortabilă. Corp de iluminat protejat la praf și umezeală, proiectat pentru incadrarea în tavane false, cu acces la aparatul pe jos.

Armatura din tablă de oțel vopsită cu pulbere albă.

Dispersorul din PMMA opal cu transmisie luminoasă ridicată (80%) (PMO) prevăzut cu lanț de siguranță.

Contra-cadru de fixare pe tavanul fals(CC).

Aparatură (driver electronic) inclus în produs și executat în conformitate cu normativele specifice.

Culoare: albă.

Conectori la cerere

Conector tip Wieland GST 18i3 male CS1

Conector Push-In PI

Domeniu de utilizare

Iluminatul general de interior. Iluminat : spitale, laboratoare, săli albe.

Sursa de lumină utilizată

LED-uri de putere, temperatura de culoare alb-neutru 4000K, durata de viață 50.000 ore la $T_a=25^{\circ}\text{C}$, $R_a=85$.

La cerere produsul poate fi echipat cu LED-uri de putere cu temperatura de culoare alb-rece(cool-white) lumina zilei 6500K sau alb-cald (warm-white) 3000K.

Sistemul cu LED-uri inclus in produs inlocuieste/este echivalent cu lampile fluorescente T8 18W O26mm, T5 14W O16mm.

Corp de iluminat protejat la praf ?i umezeala, proiectat pentru incastrarea in tavane false, cu acces la aparataj pe jos.

Armatura din tabla de otel vopsita cu pulbere alba.

Dispersorul din PMMA opal cu transmisie luminoasa ridicata (80%) (PMO) prevazut cu lant de siguranta.

Contra-cadru de fixare pe tavanul fals(CC).

Aparataj (driver electronic) inclus in produs si executat in conformitate cu normativele specifice.

Culoare: alba.

Conectori la cerere

Conector tip Wieland GST 18i3 male CS1

Conector Push-In PI

cu Directivele Europene

Directiva de Joasa Tensiune

Directiva de Compatibilitate Electromagnetica

Directiva RoHs. Directiva DEEE.

Pret: 2.285,41 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/fidi-06-4rx2b-14-led-cc-pmo-quadra-4000k-58955>