



## SCHNEIDER INTREERRUPTOR MINIATURA - IK60N - 1P - 32 A - CURBA B

domeniul de aplicare al aparatului Distribution

gama Acti 9

nume produs Acti 9 iK60

tip produs sau componenta Miniature circuit-breaker

nume scurt al dispozitivului IK60N

descriere poli 1P

numarul polilor protejati 1

[In] curent nominal 32 A la 30 °C

tip retea C.a.

tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic

cod pentru curba B

capacitate de rupere 6000 A Icn la 230 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1

adecvare pentru izolatia Da conformitate cu EN/IEC 60898-1

standarde EN/IEC 60898-1

frecventa retea 50/60 Hz

limita de declansare magnetica 3...5 x In

[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu 6000 A 100 % conformitate cu EN/IEC 60898-1 - 230 V c.a. 50/60 Hz

clasa de limitare 3 conformitate cu EN/IEC 60898-1

[Ui] tensiune nominala de izolatia 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1

[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV conformitate cu EN/IEC 60898-1

indicator de pozitie contact No

tip de control Comutare

semnalizare locala Indicatie ON/OFF

mod de montare Clipsabil

suport de montare Sina DIN

module de 9 mm 2

inaltime 85 mm  
latime 18 mm  
adancime 78,5 mm  
greutate produs 100 g  
culoare Alb  
durabilitate mecanica 20000 cic  
durabilitate electrica 10000 cic  
descriere optiuni de blocare Padlocking device  
conexiuni - borne Borna simpla (sus sau jos) 1...35 mm<sup>2</sup> rigid  
lungimea de dezizolare a firului 14 mm pentru sus sau jos conectare  
cuplu de strangere 3,5 N.m sus sau jos  
protectie de scurgere la pamant Fara  
grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529  
grad de poluare 2 conformitate cu EN/IEC 60898-1  
categorii de supratensiune III  
temperatura ambianta pentru utilizare -25...60 °C  
temperatura de depozitare -40...85 °C  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Conform REACH fara SVHC Da  
Directiva RoHS UE Under investigation  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind  
substantele in scop informativ.  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale  
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a  
deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.  
Garantie 18 luni  
Pret: 29,98 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/interruptor-miniatura-ik60n-1p-32-a-curba-b-96349>