



## **SCHNEIDER KIT INTRARI DIGITALE STANDARD STB - 115 V C.A. - 2 I**

gama de produse Solutie I/O distribuite Modicon STB  
tip produs sau componenta Kit intrare digitala standard  
compozitie kit STBXTS1110, conector cu surub, 5 pini - STBXTS2110, conector cu arc, 5 pini - Baza  
STBXBA2000 - Modul STBDAI5260  
numar intrare discreta 2  
tensiune de intrare discreta 115 V  
tip tensiune de intrare discreta C.a.  
limite pentru tensiune la intrare 0...20 V in starea 0 - 74...132 V in starea 1  
tensiunea admisa 132 V  
valoarea maxima absoluta a tensiunii 200 V 20 ms  
frecventa retea 50/60 Hz  
limitele frecventei retelei 47...63 Hz  
current state 0 guaranteed = 4 mA  
logica de intrare discreta Pozitiv sau negativ  
timp de raspuns 1.5 ms off - on - 1.5 ms on-off  
tip de protectie Input protection limitat cu varistor cu oxizi metalici - Protectie de putere fuzibil extern 0,5 A  
izolatie intre canale 1780 V pentru 1 minut  
izolatie intre canale si bus logic 1780 V pentru 1 minut  
schimbare la rece Da  
hot swapping Da pentru NIM-uri standard  
compatibilitate produs Baza I/O STBXBA2000 - Modul de distributie de putere STBPDT2100/2105  
[Us] tensiune de alimentare nominala 115/230 V c.a.  
alimentare Modul de distributie de putere  
consum de curent 45 mA la 5 V c.c. pentru logic bus  
marcaj CE  
categorie de supratensiune II  
LED de stare Module status (RDY) 1 LED (verde) - Stare canal (IN1 la IN2) 1 LED per canal (verde) -

Eroare modul (ERR) 1 LED (rosu)

adancime 65,1 mm

inaltime 18,4 mm

latime 125 mm

greutate produs 0,065 kg

standarde EN/IEC 61131-2 tip 1

certificari produs FM Clasa 1 Divizia 2 - UL - CSA

grad de poluare 2 conformitate cu SR EN 60664-1

altitudine de functionare Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 678,28 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/kit-intrari-digitale-standard-stb-115-v-c-a-2-i-96364>