



## SCHNEIDER KIT IESIRI DIGITALE STANDARD - MODICON STB - 24 V C.C. - 4 O

gama de produse Solutie I/O distribuite Modicon STB  
tip produs sau componenta Kit iesire digitala standard  
compozitie kit STBXTS1100, conector cu surub, 6 pini - STBXTS2100, conector cu arc, 6 pini - Baza  
STBXBA1000 - Modul STBDDO3410  
numar iesire discreta 4  
tip de iesire discreta Cu semiconductori  
tensiune iesire discreta 24 V  
tip tensiune de iesire discreta C.c.  
curent iesire discreta 500 mA  
logica de iesire discreta Pozitiv sau negativ  
tensiune de iesire 19.2...30 V c.c.  
valoarea maxima absoluta a tensiunii 56 V 1.3 ms  
timp de raspuns 560  $\mu$ s off - on - 870  $\mu$ s on-off  
schimbare la rece Da  
hot swapping Da pentru NIM-uri standard  
fallback State 0 basic NIMs - User configurable standard NIMs  
tip de protectie Protectie de putere integrated fuse on PDM time lag 10 A - Protectie fata de polaritate inversa  
- Protectie la scurtcircuit - Protectie la suprasarcina termica  
izolatie intre canale si bus logic 1500 V pentru 1 minut  
curent de fuga maxim 0,4 mA in starea 0 30 V  
curent de suprasarcina 5 A 0.5 ms  
maximum load capacitance 50  $\mu$ F  
maximum load inductance 500 mH la 4 Hz  
sarcina minima 0,5 mA  
resetare Resetare manuala defect COM  
compatibilitate produs Modul de distributie de putere STBPDT3100/3105 - Baza I/O STBXBA1000  
[Us] tensiune de alimentare nominala 24 V c.c.

alimentare Modul de distributie de putere  
consum de curent 70 mA la 5 V c.c. pentru logic bus  
marcaj CE  
categorie de supratensiune II  
LED de stare Module status (RDY) 1 LED (verde) - Stare canal (OUT1 la OUT4) 1 LED per canal (verde) -  
Eroare modul (ERR) 1 LED (rosu)  
inaltime 13,9 mm  
adancime 70 mm  
latime 128,3 mm  
greutate produs 0,11 kg  
standarde EN/IEC 61131-2  
certificari produs FM Clasa 1 Divizia 2 - CSA - UL  
grad de poluare 2 conformitate cu SR EN 60664-1  
altitudine de functionare Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia  
RoHS UE  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata  
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a  
deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.  
Garantie 18 luni  
Pret: 501,27 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/kit-iesiri-digitale-standard-modicon-stb-24-v-c-c-4-o-96378>