



SCHNEIDER KIT IESIRI DIGITALE STANDARD STB - 24 V C.C. - 6 O

gama de produse Solutie I/O distribuite Modicon STB
tip produs sau componenta Kit iesire digitala standard
compozitie kit Baza STBXBA1000 - Modul STBDDO3600 - STBXTS2100, conector cu arc, 6 pini -
STBXTS1100, conector cu surub, 6 pini
numar iesire discreta 6
tip de iesire discreta Cu semiconductori
tensiune iesire discreta 24 V
tip tensiune de iesire discreta C.c.
curent iesire discreta 500 mA
logica de iesire discreta Pozitiv sau negativ
tensiune de iesire 19.2...30 V c.c.
valoarea maxima absoluta a tensiunii 56 V 1.3 ms
timp de raspuns 715 μ s off - on - 955 μ s on-off
schimbare la rece Da
hot swapping Da pentru NIM-uri standard
fallback State 0 basic NIMs - User configurable standard NIMs
tip de protectie Protectie de putere integrated fuse on PDM time lag 10 A - Protectie fata de polaritate inversa
- Protectie la scurtcircuit - Protectie la suprasarcina termica
izolatie intre canale si bus logic 1500 V pentru 1 minut
curent de fuga maxim 0,4 mA in starea 0 30 V
curent de suprasarcina 5 A 0.5 ms
maximum load capacitance 50 μ F
maximum load inductance 500 mH la 4 Hz
sarcina minima 0,5 mA
resetare Resetare manuala defect COM
compatibilitate produs Modul de distributie de putere STBPDT3100/3105 - Baza I/O STBXBA1000
[Us] tensiune de alimentare nominala 24 V c.c.

alimentare Modul de distributie de putere
consum de curent 90 mA la 5 V c.c. pentru logic bus
marcaj CE
categorie de supratensiune II
LED de stare Module status (RDY) 1 LED (verde) - Stare canal (OUT1 la OUT6) 1 LED per canal (verde) -
Eroare modul (ERR) 1 LED (rosu)
inaltime 13,9 mm
adancime 70 mm
latime 128,3 mm
greutate produs 0,114 kg
standarde EN/IEC 61131-2
certificari produs CSA - UL - FM Clasa 1 Divizia 2
grad de poluare 2 conformitate cu SR EN 60664-1
altitudine de functionare Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia
RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a
deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 585,53 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/kit-iesiri-digitale-standard-stb-24-v-c-c-6-o-96380>