



## SCHNEIDER KIT IESIRI DIGITALE STANDARD STB - 24 V 115 - 230 V C.A. DC - 2 O

gama de produse Solutie I/O distribuite Modicon STB  
tip produs sau componenta Kit iesire digitala standard  
compozitie kit STBXTS2110, conector cu arc, 5 pini - STBXTS1100, conector cu surub, 5 pini - Baza  
STBXBA3000 - Modul STBDRC3210  
numar iesire discreta 2  
tip de iesire discreta Releu  
functie de iesire discreta 2 ND/NI  
tensiune iesire discreta 24 V - 115...230 V  
tip tensiune de iesire discreta C.a. - C.c.  
curent iesire discreta 2000 mA  
logica de iesire discreta Pozitiv sau negativ  
tensiune de iesire 20...250 V c.a. - 5...30 V c.c.  
timp de raspuns 5.25 ms off - on - 6.75 ms on-off  
capacitatea de comutare in VA 600 VA rezistiv  
durabilitate mecanica 1000000 cic  
durabilitate electrica 100000 cic rezistiv  
schimbare la rece Da  
hot swapping Da pentru NIM-uri standard  
fallback State 0 basic NIMs - User configurable standard NIMs  
tip de protectie Protectie bobina integrated fuse on PDM time lag 10 A - Protectie la supratensiuni pe iesire  
GMOV  
izolatie intre canale 500 V pentru 1 minut  
izolatie intre canale si bus logic 1780 V pentru 1 minut  
izolatie intre canale si bus element de actionare 1500 V pentru 1 minut  
curent de suprasarcina 20 A 10 ms capacitiv  
sarcina minima 50 mA  
resetare Resetare manuala defect COM

compatibilitate produs Baza I/O STBXBA2000 - Modul de distributie de putere STBPDT3100/3105

[Us] tensiune de alimentare nominala 24 V c.c.

alimentare Modul de distributie de putere

consum de curent 55 mA la 5 V c.c. pentru logic bus

marcaj CE

categorie de supratensiune II

LED de stare Module status (RDY) 1 LED (verde) - Stare canal (OUT1 la OUT2) 1 LED per canal (verde) -

Eroare modul (ERR) 1 LED (rosu)

inaltime 18,4 mm

adancime 70 mm

latime 128,3 mm

greutate produs 0,13 kg

standarde EN/IEC 61131-2

certificari produs FM Clasa 1 Divizia 2 - CSA - UL

grad de poluare 2 conformitate cu SR EN 60664-1

altitudine de functionare Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia

RoHS UE

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a  
deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 477,45 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/kit-iesiri-digitale-standard-stb-24-v-115-230-v-c-a-dc-2-o-96386>