



SCHNEIDER UNIT.VIT.VAR.ATV12 - 0.18KW - 0.25HP - 100 - 120V - MONOFAZATA

gama de produse Altivar 12
tip produs sau componenta Vator de viteza
destinatie produs Motoare asincrone
aplicatie specifica produsului Aparat simplu
stil de asamblare Pe placa de baza
nume componenta ATV12
cantitate per set Set de 1
filtru EMC Fara filtru EMC
ventilatorincorporat Fara
numar de fazein retea 1 faza
[Us] tensiune nominala de alimentare 100...120 V - 15...10 %
putere motor kW 0,18 kW
putere motor hp 0,25 CP
protocol port de comunicare Modbus
curent de linie 6 A la 100 V - 5 A la 120 V
gama de viteza 1...20
cuplu excesiv tranzitoriu 150...170 % of nominal motor torque depending on drive rating and type of motor
profil de control al motorului asincron Raportul tensiune/frecventa la patrat - Voltage/frequency ratio (V/f) -
Control vector de flux fara senzori
grad de protectie IP IP20 cu placa obturatoare in partea superioara
nivel de zgomot 0 dB
frecventa de alimentare 50/60 Hz +/- 5 %
tipul conectorului 1 RJ45 (pe partea frontala) pentru Modbus
interfata fizica RS 485 cu 2 fire pentru Modbus
cadrul de transmisie RTU pentru Modbus
rata de transmisie 4800 bit/s - 9600 bit/s - 19200 bit/s - 38400 bit/s
numar de adrese 1...247 pentru Modbus

serviciu de comunicare Read holding registers (03) 29 words - Scriere un sigur registru (06) 29 words - Write multiple registers (16) 27 words - Read/write multiple registers (23) 4/4 words - Identificare dispozitiv de citire (43)

curent de scurtcircuit prezumat I_{sc} 1 kA

curent la iesire continuu 1,4 A la 4 kHz

curent tranzitoriu maxim 2,1 A pentru 60 s

frecventa de iesire a convertizorului 0,5...400 Hz

frecventa de comutare nominala 4 kHz

frecventa de comutare 2...16 kHz reglabil - 4...16 kHz cu

cuplu de franare Up to 70 % of nominal motor torque fara rezistenta de franare

compensare alunecare motor Reglabil - Presetare in fabrica

tensiune de iesire 200...240 V 3 faze

conexiune electrica Borna, capacitate de prindere: 3.5 mm², AWG 12 (L1, L2, L3, U, V, W, PA, PC)

cuplu de strangere 0,8 N.m

izolatie Electric intre alimentare si control

alimentare Sursa interna pentru potentiometrul de referinta 5 V c.c. (4,75...5,25 V), 11 V (stare 1)

perioada de esantionare 20 ms, toleranta +/- 1 ms pentru intrare logica - 10 ms pentru iesire analogica

eroare de liniaritate +/- 0.3 % of maximum value pentru iesire analogica

numarul iesirii analogice 1

tip iesire analogica AO1 tensiune configurabila soft 0...10 V, impedanta: 470 Ohm, rezolutie 8 biti - AO1

curent configurabil soft 0...20 mA, impedanta: 800 Ohm, rezolutie 8 biti

numar iesire discreta 2

tip de iesire discreta Iesire logica LO+, LO- - Protected relay output R1A, R1B, R1C 1 C/O

curentul minim de comutare 5 mA la 24 V c.c. pentru releu logic

curent maxim de comutatie 2 A 250 V c.a. inductiv $\cos \phi = 0.4$ L/R = 7 ms releu logic - 2 A 30 V c.c.

inductiv $\cos \phi = 0.4$ L/R = 7 ms releu logic - 3 A 250 V c.a. rezistiv $\cos \phi = 1$ L/R = 0 ms releu logic - 4

A 30 V c.c. rezistiv $\cos \phi = 1$ L/R = 0 ms releu logic

rampe de accelerare si decelerare S - U - Liniar de la 0 la 999,9 s

franare sau imobil Cu injectie c.c., compatibilitate electromagnetica Test de imunitate la caderi de tensiune si

intreruperi conformitate cu EN/IEC 61000-4-11 - Test de imunitate la supratensiuni conformitate cu EN/IEC

61000-4-5 - Tranzienti rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare conformitate cu EN/IEC 61000-4-4 -

Test de imunitate la descarcari electrostatice conformitate cu EN/IEC 61000-4-2 - Imunitate la perturbatii

conduse conformitate cu EN/IEC 61000-4-6 - Test de imunitate la frecventa radio radiata conformitate cu

EN/IEC 61000-4-3

emisie electromagnetica Emisii radiate environment 1 category C2 conformitate cu EN/IEC 61800-3 2...16

kHz shielded motor cable - Emisii conduse with additional EMC filter environment 1 category C1

conformitate cu EN/IEC 61800-3 4...12 kHz shielded motor cable Stare oferta sustenabila Produs Green

Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Directiva RoHS UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 1.458,37 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/unit-vit-var-atv12-0-18kw-0-25hp-100-120v-monofazata-96486>