



SCHNEIDER VATOR DE VITEZA ATV71 - 2.2KW 3H - 240V - FILTRU EMC

gama de produse Altivar 71

tip produs sau componenta Vator de viteza

aplicatie specifica produsului Masini de mare putere, complexe

nume componenta ATV71

putere motor kW 1,5 kW, o singura faza la 200...240 V - 2,2 kW, 3 faze la 200...240 V

putere motor hp 2 CP, o singura faza la 200...240 V - 3 CP, 3 faze la 200...240 V

maximum motor cable length 50 m cablu ecranat - 100 m cablu neecranat

power supply voltage 200...240 V - 15...10 %

numar de fazein retea 3 faze - O singura faza

curent de linie 12,8 A pentru 240 V 3 faze 2,2 kW / 3 CP - 15 A pentru 200 V 3 faze 2,2 kW / 3 CP - 15,7 A

pentru 240 V o singura faza 1,5 kW / 2 CP - 18,2 A pentru 200 V o singura faza 1,5 kW / 2 CP

filtru EMC Integrat

stil de asamblare Cu radiator

vanta Fara terminal grafic mobil

putere aparenta 3,7 kVA la 240 V o singura faza 1,5 kW / 2 CP - 5,3 kVA la 240 V 3 faze 2,2 kW / 3 CP

Isc curent de scurtcircuit prezumat 5 kA pentru 3 faze - 5 kA pentru o singura faza

curent nominal de iesire 11 A la 4 kHz 230 V 3 faze 2,2 kW / 3 CP - 8 A la 4 kHz 230 V o singura faza 1,5 kW / 2 CP

curent tranzitoriu maxim 12 A pentru 60 s o singura faza 1,5 kW / 2 CP - 13,2 A pentru 2 s o singura faza 1,5 kW / 2 CP - 16,5 A pentru 60 s 3 faze 2,2 kW / 3 CP - 18,1 A pentru 2 s 3 faze 2,2 kW / 3 CP

frecventa de iesire 0,1...599 Hz

frecventa de comutare nominala 4 kHz

frecventa de comutare 1...16 kHz reglabil - 4...16 kHz cu

profil de control al motorului asincron Raport tensiune/frecventa (2 sau 5 puncte) - Control vector de flux

(FVC) fara senzor (vector de curent) - Sistem ENA (adaptare Energy) pentru sarcini neechilibrate - Control

vector de flux fara senzori (SFVC) (vector de tensiune sau curent)

tip de polarizare Fara impedanta pentru Modbus

destinatie produs Motoare sincrone - Motoare asincrone
power supply voltage limits 170...264 V
power supply frequency 50...60 Hz - 5...5 %
power supply frequency limits 47.5...63 Hz
gama de viteza 1...100 pentru motor asincron in bucla deschisa, fara reactie de viteza - 1...1000 pentru motor asincron in bucla inchisa cu reactie de la encoder - 1...50 pentru motor sincron in bucla deschisa, fara reactie de viteza
precizia vitezei +/- 0.01 % din viteza nominala in bucla inchisa cu reactie de la encoder 0.2 Tn la Tn - +/- 10 % din alunecarea nominala fara reactie de viteza 0.2 Tn la Tn
precizie cuplu +/- 15 % in bucla deschisa, fara reactie de viteza - +/- 5 % in bucla inchisa cu reactie de la encoder
cuplu excesiv tranzitoriu 170 % din cuplul nominal al motorului +/- 10 % pentru 60 s la fiecare 10 minute - 220 % din cuplul nominal al motorului +/- 10 % pentru 2 s
cuplu de franare 1 mOhm 500 V c.c. pentru 1 minut la pamant
rezolutia frecventei Intrare analogica 0.024/50 Hz - Unitate de afisare 0.1 Hz
protocol port de comunicare Modbus - CANopen
tipul conectorului 1 RJ45 (pe partea frontala) pentru Modbus - 1 RJ45 (pe borna) pentru Modbus - Tata SUB-D 9 on RJ45 pentru CANopen
interfata fizica RS 485 cu 2 fire pentru Modbus
cadru de transmisie RTU pentru Modbus
rata de transmisie 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps pentru Modbus pe borna - 9600 bps, 19200 bps pentru Modbus pe partea frontala - 20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps pentru CANopen
format data 8 biti, 1 stop, paritate para pentru Modbus pe partea frontala - 8 biti, impar par sau fara paritate configurabila pentru Modbus pe borna
numar de adrese 1...127 pentru CANopen - 1...247 pentru Modbus
metoda de acces Slave CANopen
marcaj CE
pozitie de operare Vertical +/- 10 grade
inaltime 260 mm
adancime 187 mm
latime 155 mm
greutate produs 4 kg
card optional Card de comunicare pentru CC-Link - Card programabil controller inside - Card de comunicare pentru DeviceNet - Card de comunicare pentru Ethernet/IP - Card de comunicare pentru Fipio - Card de extensie I/O - Card de comunicare pentru Interbus-S - Card de interfata pentru encoder - Card de comunicare pentru Modbus Plus - Card de comunicare pentru Modbus TCP - Card de comunicare pentru Modbus/Uni-Telway - Card macara aena - Card de comunicare pentru Profibus DP - Card de comunicare pentru Profibus DP V1
nivel de zgomot 54,5 dB conformitate cu 86/188/EEC
rigiditate dielectrica 2830 V c.c. intre pamant si terminalele de forta - 4230 V c.c. intre terminalele de cda si de forta
compatibilitate electromagnetica 1.2/50 μ s - 8/20 μ s test de imunitate la supratensiuni nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-5 - Test de imunitate la radiofrecventa condusa nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-6 - Tranzienti rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare nivel 4 conformitate cu IEC 61000-4-4 - Test de imunitate la descarcari electrostatice nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2 - Test de imunitate la frecventa radio radiata nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-3 - Test de imunitate la caderi de tensiune si intreruperi conformitate cu IEC 61000-4-11
standarde IEC 60721-3-3 clasa 3C1 - EN 61800-3 medii 1, cateo C2 - EN/IEC 61800-5-1 - UL Tip 1 - IEC 60721-3-3 clasa 3S2 - EN 61800-3 medii 2, cateo C2 - EN/IEC 61800-3 - EN 55011 clasa A, grupa 1
certificari produs C-Tick - GOST - NOM 117 - CSA - UL
grad de poluare 2 conformitate cu EN/IEC 61800-5-1
grad de protectie IP IP20 in partea de sus cu placa obturatoare pe capac conformitate cu EN/IEC 60529 - IP20 in partea de sus cu placa obturatoare pe capac conformitate cu EN/IEC 61800-5-1 - IP21 conformitate

cu EN/IEC 60529 - IP21 conformitate cu EN/IEC 61800-5-1 - IP41 in partea de sus conformitate cu EN/IEC 60529 - IP41 in partea de sus conformitate cu EN/IEC 61800-5-1 - IP54 in partea de jos conformitate cu EN/IEC 60529 - IP54 in partea de jos conformitate cu EN/IEC 61800-5-1
rezistenta la vibratii 1 gn (f= 13...200 Hz) conformitate cu EN/IEC 60068-2-6 - 1.5 mm varf la varf (f= 3...13 Hz) conformitate cu EN/IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri 15 gn pentru 11 ms conformitate cu EN/IEC 60068-2-27
umiditate relativa 5...95 % fara condensare conformitate cu IEC 60068-2-3 - 5...95 % fara stropi de apa conformitate cu IEC 60068-2-3
temperatura de utilizare -10...50 °C (fara declasare)
temperatura de depozitare -25...70 °C
altitudinea de functionare Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 6.931,83 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/vator-de-viteza-atv71-2-2kw-3h-240v-filtru-emc-96743>