



### **SCHNEIDER CONTACT AUXILIAR - 1 NC + 1 OC - 380 - 415 V - 6 A - FOR RCCB**

range of product Multi 9

tip produs sau componenta Contact comutator

nume scurt al dispozitivului OFSP

compozitie contacte de semnalizare 1 C/O - 1 NC

[In] curent nominal 3 A 380...415 V c.a. - 50/60 Hz - 6 A 220...240 V c.a. - 50/60 Hz - 1 A 130 V c.c. - 1,5 A 60 V c.c. - 2 A 48 V c.c. - 6 A 24 V c.c.

mod de montare Fix

suport de montare Sina DIN

conexiuni - borne Terminal tunel2 cablu(ri) 1...1,5 mm<sup>2</sup> - flexibil - Terminal tunel2 cablu(ri) 1...1,5 mm<sup>2</sup> - rigid

cuplu de strangere 0,8 N.m

standarde SR EN 60947-5-1

grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60947-5-1

grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60947-5-1

temperatura ambianta pentru utilizare -25...50 °C

temperatura de depozitare -40...85 °C

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Conform REACH fara SVHC Da

Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE

Fara metale grele toxice Da

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Declaratia proactiva RoHS (in afara domeniului de aplicare a RoHS )

Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 127,62 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/contact-auxiliar-1-nc-1-oc-380-415-v-6-a-for-rccb-96911>