



SCHNEIDER BOBINA DECLANSARE LA MINIMA TENSIUNE - MN - 230 - 240 V C.A.

range of product Acti 9

tip produs sau componenta Bobina de minima tensiune

nume scurt al dispozitivului MN

tensiune circuit de cda 230...240 V c.a. 50/60 Hz

tip de control Standard

module de 9 mm 4

compatibilitate gama Vigi NG125 - Acti 9 NG125LMA - Acti 9 NG125NA - Acti 9 NG125

[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-5-1

[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV conformitate cu SR EN 60947-5-1

semnalizare locala Indicator de actionare

mod de montare Fix

suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm

inaltime 113 mm

latime 32 mm

adancime 78 mm

greutate produs 0,134 kg

durabilitate electrica 10000 cic conformitate cu SR EN 60947-5-1

conexiuni - borne Plate terminal - 1 cablu(ri) 0,5...2,5 mm² - rigid - Plate terminal - 1 cablu(ri) 0,5...1,5 mm²

- flexibil - Plate terminal - 1 cablu(ri) 0,5...1,5 mm² - flexible with ferrule - Plate terminal - 2 cablu(ri) 2,5

mm² - flexibil - Plate terminal - 2 cablu(ri) 2,5 mm² - rigid - Plate terminal - 2 cablu(ri) 1,5 mm² - flexible

with ferrule

lungimea de dezizolare a firului 9 mm - 10 mm

cuplu de strangere 1 N.m

Cod compatibilitate MN

standarde SR EN 60947-5-1

certificari produs LCIE - ASEFA - KEMA - ASTA

grad de protectie IP IP20 B conformitate cu SR EN 60947-5-1 - IP4 conformitate cu SR EN 60947-5-1

grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60947-5-1

categorie de supratensiune II

tropicalizare 2 conformitate cu SR EN 60947-5-1

umiditate relativa 95 % la 55 °C

temperatura ambianta pentru utilizare -25...60 °C

temperatura de depozitare -40...85 °C

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Conform REACH fara SVHC Da

Directiva RoHS UE Under investigation

Fara metale grele toxice Da

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Declaratia proactiva RoHS (in afara domeniului de aplicare a RoHS)

Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 329,58 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/bobina-declansare-la-minima-tensiune-mn-230-240-v-c-a-96913>