



SCHNEIDER BLOC TERMINAL DE TRECERE MINI LINERGY 2.5MM² 24A 1NIVEL 2X2 CONEX. CU ARCALBASTRU

gama Linergy

nume produs Linergy TR

tip produs sau componenta Cutie de borne

nume scurt al dispozitivului TRV

categorie de accesorii/piese separate Accesoriu de conectare

tip cutie de borne Traversare

terminal block level 3

mod de montare Clipsabil

sectiune nominala 2,5 mm²

lungime 90 mm

culoare Gri

cantitate per set Set de 50

latime 5,2 mm

inaltime 77,5 mm

conexiuni - borne 1 x borna cu surub amonte (M3) - 1 x borna cu surub aval (M3)

number of connections 2

pozitie de conectare Sideways

number of measurement input 3

sectiunea cablului 0,14...4 mm², solid cablu cu pini - 0,2...2,5 mm², flexibil cablu cu pini - 0,14...4 mm²,

solid cablu fara terminale de cablu - 0,14...4 mm², flexibil cablu fara terminale de cablu

cuplu de strangere 0,5...0,6 N.m

lungime de dezizolare conductor 9 mm

tool type Connection screwdriver - Disconnection screwdriver

[Ue] tensiune operationala nominala 500 V conformitate cu EN/IEC 60947-7-1

[In] curent nominal 20 A conformitate cu EN/IEC 60947-7-1

matel Poliamida 6/6 carcasa izolanta - Copper alloy conector si surub - Copper alloy legatura de conectare comuna - Chromium-nickel steel spring
pierdere dielectrica 0,01 at 1 MHz conformitate cu IEC 60250 - 0,01 at 1 MHz conformitate cu VDE 0303-T4
constanta dielectrica 3,7 at 1 MHz
rezistivitate 10000 M Ω .m conformitate cu IEC 60093 - 10000 M Ω .m conformitate cu VDE 0303-T30
rezistenta suprafetei 1000 G Ω conformitate cu IEC 60093 - 1000 G Ω conformitate cu VDE 0303-T30
rezistenta la fluaj 500 CTI (> 400 kB) conformitate cu IEC 60093 - 500 CTI (> 400 kB) conformitate cu VDE 0303-T30
Intarziere flacara V0, grosime 0,8 mm conformitate cu UL 94
greutate produs 25,1 g
compatibilitate gama Prisma G - Prisma P - Prisma PH - Prisma Pack - Spacial - Kaedra - Pragma - TeSys
compatibilitate produs Spacial enclosures
certificari produs EAC - CSA - CURus
rigiditate dielectrica 1000 V conformitate cu IEC 60243-1
temperatura de utilizare -40...130 °C conformitate cu IEC 60216-1 - -40...130 °C conformitate cu VDE 0304-T21
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Under investigation
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni

Pret: 11,53 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/bloc-terminal-de-trecere-mini-linergy2-5mm2-24a-1nivel-2x2-conex-cu-arcalbastru-97272>