



**SCHNEIDER LINERGY BLOC TERMINAL DISC. LAMA4MM<sup>2</sup> 20A CU UN NIVEL 1X1  
CONEX. CU ARCGRI**

gama Linergy

nume produs Linergy TR

tip produs sau componenta Cutie de borne

nume scurt al dispozitivului TRV

tip cutie de borne Protective earth

terminal block level 1

mod de montare Clipsabil

sectiune nominala 35 mm<sup>2</sup>

lungime 65,7 mm

culoare Verde-galben

cantitate per set Set de 50

latime 16 mm

inaltime 60,2 mm

conexiuni - borne 1 x borna cu surub amonte - 1 x borna cu surub aval

number of connections 2

pozitie de conectare Sideways

number of measurement input 2

sectiunea cablului 1,5...50 mm<sup>2</sup>, solid - 2,5...35 mm<sup>2</sup>, flexibil cu - 1,5...50 mm<sup>2</sup>, flexibil fara

cuplu de strangere 3,2...3,7 N.m

lungime de dezizolare conductor 18 mm

tool type Connection screwdriver - Disconnection screwdriver

[In] curent nominal 125 A conformitate cu EN/IEC 60947-7-1

matel Poliamida 6/6 carcasa izolanta

pierdere dielectrica 0,01 at 1 MHz conformitate cu IEC 60250 - 0,01 at 1 MHz conformitate cu VDE 0303-

T4

constanta dielectrica 3,7 at 1 MHz

rezistivitate 10000 M $\Omega$ .m conformitate cu IEC 60093 - 10000 M $\Omega$ .m conformitate cu VDE 0303-T30

rezistenta suprafetei 1000 G $\Omega$  conformitate cu IEC 60093 - 1000 G $\Omega$  conformitate cu VDE 0303-T30

rezistenta la fluaj 500 CTI (> 400 kV) conformitate cu IEC 60093 - 500 CTI (> 400 kV) conformitate cu VDE 0303-T30

Intarziere flacara V0, grosime 0,8 mm conformitate cu UL 94

greutate produs 85,79 g

compatibilitate gama Prisma G - Prisma P - Prisma PH - Prisma Pack - Spacial - Kaedra - Pragma - TeSys

compatibilitate produs Spacial enclosures

certificari produs VDE - EAC - CSA - CURus - IEC-Ex - GL - ATEX

rigiditate dielectrica 1000 V conformitate cu IEC 60243-1

temperatura de utilizare -40...130 °C conformitate cu IEC 60216-1 - -40...130 °C conformitate cu VDE 0304-T21

Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Directiva RoHS UE Under investigation

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind substantele in scop informativ.

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 29,50 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/linergy-bloc-terminal-disc-lama4mm2-20a-cu-un-nivel-1x1-conex-cu-arcgri-97301>