



SCHNEIDER CONECTORI UTA 40X20 PT SINE FORMAC, TIP C20 SI C40. LIVRARE: 20 UNITATI.

gama Linergy

nume produs TR

tip produs sau componenta Cutie de borne

nume scurt al dispozitivului TRV

tip cutie de borne Suport fixat

domeniul de aplicare al aparatului Protection

componenta de conectare asociata Cylindrical fuse

terminal block level 1

mod de montare Clipsabil

sectiune nominala 16 mm²

lungime 62 mm

culoare Negru

cantitate per set Set de 50

dimensiune siguranta 5 x 20 mm

latime 12 mm

inaltime 57,2 mm

conexiuni - borne 1 x borna cu surub amonte - 1 x borna cu surub aval

number of connections 2

pozitie de conectare Sideways

number of measurement input 0

sectiunea cablului 1,5...16 mm², flexibil cu - 0,08...2,5 mm², flexibil fara - 0,5...16 mm², solid fara

cuplu de strangere 1,5...1,8 N.m

lungime de dezizolare conductor 11 mm

tool type Connection screwdriver - Disconnection screwdriver

[Ue] tensiune operationala nominala 500 V conformitate cu EN/IEC 60947-7-1 - 300 V cURus - 300 V CSA

[In] curent nominal 10 A conformitate cu EN/IEC 60947-7-1 - 20 A cURus - 20 A CSA

matel Poliamida 6/6 carcasa izolanta
pierdere dielectrica 0,01 at 1 MHz conformitate cu IEC 60250 - 0,01 at 1 MHz conformitate cu VDE 0303-T4
constanta dielectrica 3,7 at 1 MHz
rezistivitate 10000 Ω .cm conformitate cu IEC 60093 - 10000 Ω .cm conformitate cu VDE 0303-T30
rezistenta suprafetei 1000 M Ω conformitate cu IEC 60093 - 1000 M Ω conformitate cu VDE 0303-T30
rezistenta la fluaj 500 CTI (> 400 kB) conformitate cu IEC 60093 - 500 CTI (> 400 kB) conformitate cu VDE 0303-T30
Intarziere flacara V0, grosime 0,8 mm conformitate cu UL 94
greutate produs 33,8 g
compatibilitate gama Prisma G - Prisma P - Prisma PH - Prisma Pack - Spacial - Kaedra - Pragma - TeSys
compatibilitate produs Spacial enclosures
certificari produs EAC - DNV - CURus - CSA - LR
rigiditate dielectrica 1000 V conformitate cu IEC 60243-1
temperatura de utilizare -40...130 °C conformitate cu IEC 60216-1 - -40...130 °C conformitate cu VDE 0304-T21
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Under investigation
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 33,50 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/conectori-uta-40x20-pt-sine-formac-tip-c20-si-c40-livrare-20-unitati-97314>