



**SCHNEIDER CONECTORI UTA 40X40SINE FORMA C, TIP C20 SI C40. LIVRARE: 20 UNITATI.**

gama Linergy  
nume produs Linergy TR  
tip produs sau componenta Cutie de borne  
nume scurt al dispozitivului TRV  
tip cutie de borne Deconectare prin ardere  
terminal block level 1  
mod de montare Clipsabil  
sectiune nominala 4 mm<sup>2</sup>  
lungime 72,5 mm  
culoare Negru  
cantitate per set Set de 50  
dimensiune siguranta 5 x 20 mm  
latime 8,2 mm  
inaltime 56,5 mm  
conexiuni - borne 1 x borna cu surub amonte - 1 x borna cu surub aval  
number of connections 2  
pozitie de conectare Sideways  
number of measurement input 0  
sectiunea cablului 0,2...4 mm<sup>2</sup>, flexibil fara - 0,2...4 mm<sup>2</sup>, solid  
cuplu de strangere 0,5...0,8 N.m  
lungime de dezizolare conductor 8 mm  
tool type Connection screwdriver - Disconnection screwdriver  
[Ue] tensiune operationala nominala 500 V conformitate cu EN/IEC 60947-7-1 - 600 V cURus - 600 V CSA  
[In] curent nominal 6,3 A conformitate cu EN/IEC 60947-7-1 - 12 A cURus - 6,3 A CSA  
matel Poliamida 6/6 carcasa izolanta  
pierdere dielectrica 0,01 at 1 MHz conformitate cu IEC 60250 - 0,01 at 1 MHz conformitate cu VDE 0303-

T4

constanta dielectrica 3,7 at 1 MHz

rezistivitate 10000 M $\Omega$ .m conformitate cu IEC 60093 - 10000 M $\Omega$ .m conformitate cu VDE 0303-T30

rezistenta suprafetei 1000 G $\Omega$  conformitate cu IEC 60093 - 1000 G $\Omega$  conformitate cu VDE 0303-T30

rezistenta la fluaj 500 CTI (> 400 kB) conformitate cu IEC 60093 - 500 CTI (> 400 kB) conformitate cu VDE 0303-T30

Intarziere flacara V0, grosime 0,8 mm conformitate cu UL 94

greutate produs 20 g

echipament livrat 110...250 V light indicator

compatibilitate gama Prisma G - Prisma P - Prisma PH - Prisma Pack - Spacial - Kaedra - Pragma - TeSys

compatibilitate produs Spacial enclosures

certificari produs CURus - CSA - EAC

rigiditate dielectrica 1000 V conformitate cu IEC 60243-1

temperatura de utilizare -40...130 °C conformitate cu IEC 60216-1 - -40...130 °C conformitate cu VDE 0304-T21

Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Directiva RoHS UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind substantele in scop informativ.

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garantie 18 luni

Pret: 44,49 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/conectori-uta-40x40sine-forma-c-tip-c20-si-c40-livrare-20-unitati-97317>