



SCHNEIDER COMUTATOR SELECTOR AMPERPETRU ICMA - 10 A

gama de produse Acti 9

gama Acti 9

nume produs Acti 9 iCM

tip produs sau componenta Selector

nume scurt al dispozitivului ICMA

domeniul de aplicare al aparatului Ammeter selector

[Ue] tensiune operationala nominala < 440 V c.a. 50/60 Hz

[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A

[Ie] curent nominal de utilizare 10 A

tip de control Maner rotativ 4 pozitia

marcaj 0 - L1 - L2 - L3

mod de montare Clipsabil

suport de montare Sina DIN

module de 9 mm 4

inaltime 60 mm

latime 36 mm

adancime 75 mm

durabilitate mecanica 2000000 cic

durabilitate electrica 1000000 cic

conexiuni - borne Captive screw-jumper terminals - standarde SR EN 60947-3

grad de protectie IP Fata frontala IP66 - Borne IP20

temperatura ambienta pentru utilizare -20...55 °C

temperatura de depozitare -25...80 °C

Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind substantele in scop informativ.

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a

deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 382,55 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/comutator-selector-amperpetru-icma-10-a-97416>