



SCHNEIDER INTRERUPTOR AUTO COMPACT NS630BL - 630 A - 3 POLI -FIX -FARA UNITATE DECLANSARE

gama de produse NS630b...1600

tip produs sau componenta Basic frame

nume scurt al dispozitivului Compact NS630bL

domeniul de aplicare al aparatului Distribution

nume disjuncteur Compact NS630bL

descriere poli 3P

tip retea C.a.

cod de clasificare disjunctoare L

adevare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-2

categorie de utilizare Catego A

frecventa retea 50/60 Hz

tip de control Comutare - Maner rotativ

mod de montare Fix

suport de montare Placa posterioara

(In) rated current up to 65 °C 630 A la 50 °C

[Ui] tensiune nominala de izolatie 800 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV conformitate cu SR EN 60947-2

[Ue] tensiune operationala nominala 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

calibru trafo de curent pentru intreruptorul automat 630 A

capacitate de rupere 130 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 150 kA Icu la

220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 150 kA Icu la 380/415 V c.a. 50/60 Hz

conformitate cu SR EN 60947-2 - 100 kA Icu la 500/525 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu 100 kA la 500/525 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN

60947-2 (manual operation) - 130 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 (manual

operation) - 150 kA la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 (manual operation) - 150 kA

la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 (manual operation)

tip de protectie Fara protectie
durabilitate mecanica 10000 cic conformitate cu SR EN 60947-2
durabilitate electrica 2000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz In conformitate cu SR EN 60947-2 - 3000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz In conformitate cu SR EN 60947-2 - 3000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz In/2 conformitate cu SR EN 60947-2 - 4000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz In/2 conformitate cu SR EN 60947-2
pasul conexiunii 70 mm
inaltime 327 mm
latime 210 mm
adancime 147 mm
standarde SR EN 60947-2
certificari produs LCIE - ASTA - ASEFA
power losses 15 W
grad de protectie IP IP40 conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie IK IK07 conformitate cu EN 50102
grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60947
temperatura ambianta pentru utilizare -25...70 °C
temperatura de depozitare -50...85 °C
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Under investigation
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 6.281,86 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/interruptor-auto-compact-ns630bl-630-a-3-poli-fix-fara-unitate-declansare-97441>