



SCHNEIDER INTRERUPTOR AUTO COMPACT NS630BL - 630 A - 4 POLI -FIX -FARA UNITATE DECLANSARE

gama de produse NS630b...1600
tip produs sau componenta Basic frame
nume scurt al dispozitivului Compact NS630bL
domeniul de aplicare al aparatului Distribution
nume disjuncteur Compact NS630bL
descriere poli 4P
pozitie neutrului Stanga
tip retea C.a.
cod de clasificare disjunctoare L
adekvare pentru izolatia Da conformitate cu SR EN 60947-2
categorie de utilizare Catego A
frecventa retea 50/60 Hz
tip de control Comutare - Maner rotativ
mod de montare Fix
suport de montare Placa posterioara
(In) rated current up to 65 °C 630 A la 50 °C
[Ui] tensiune nominala de izolatia 800 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV conformitate cu SR EN 60947-2
[Ue] tensiune operationala nominala 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
calibru trafo de curent pentru intreruptorul automat 630 A
capacitate de rupere 130 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 150 kA Icu la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 150 kA Icu la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 100 kA Icu la 500/525 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu 100 kA la 500/525 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 (manual operation) - 130 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 (manual operation) - 150 kA la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 (manual operation) - 150 kA

la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 (manual operation)
tip de protectie Fara protectie
durabilitate mecanica 10000 cic conformitate cu SR EN 60947-2
durabilitate electrica 2000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz In conformitate cu SR EN 60947-2 - 3000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz In conformitate cu SR EN 60947-2 - 3000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz In/2 conformitate cu SR EN 60947-2 - 4000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz In/2 conformitate cu SR EN 60947-2
pasul conexiunii 70 mm
inaltime 327 mm
latime 280 mm
adancime 147 mm
standarde SR EN 60947-2
certificari produs ASTA - ASEFA - LCIE
power losses 15 W
grad de protectie IP IP40 conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie IK IK07 conformitate cu EN 50102
grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60947
temperatura ambianta pentru utilizare -25...70 °C
temperatura de depozitare -50...85 °C
Garantie 18 luni
Pret: 7.916,87 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/intreruptor-auto-compact-ns630bl-630-a-4-poli-fix-fara-unitate-declansare-97445>