



## SCHNEIDER INTREERRUPTOR IEC 25A NEH MAG TRIP

gama de produse NS80H-MA

tip produs sau componenta Disjunctor

nume scurt al dispozitivului Compact NS80H

nume disjunctor Compact NS80H

domeniul de aplicare al aparatului Motor

descriere poli 3P

descriere poli protejati 3t

tip retea C.a.

frecventa retea 50/60 Hz

[In] curent nominal 80 A la 65 °C

[Ui] tensiune nominala de izolatie 750 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV conformitate cu SR EN 60947-2

[Ue] tensiune operationala nominala 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

cod de clasificare disjunctoare H

capacitate de rupere 10 kA la 600 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu NEMA AB1 - 100 kA la 240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu NEMA AB1 - 65 kA la 480 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu NEMA AB1 - 100 kA Icu la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 25 kA Icu la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 25 kA Icu la 525 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 6 kA Icu la 660/690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 65 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 70 kA Icu la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu 100 kA la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 25 kA la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 25 kA la 525 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 6 kA la 660/690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 65 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 70 kA la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

adeccvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-2

categorie de utilizare Catego A

nume unitate de declansare MA  
tehnologie unitate de declansare Magnetic  
gama uitatii de declansare 25 A  
tip de protectie Protectie la scurtcircuit (magnetica)  
grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60947  
tip de control Comutare  
mod de montare Fix  
suport de montare Placa posterioara  
conexiune superioara Borna cu canal  
conexiune inferioara Borna cu canal  
durabilitate mecanica 20000 cic  
durabilitate electrica 10000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz In/2 conformitate cu SR EN 60947-2 - 7000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz In conformitate cu SR EN 60947-2  
semnalizare locala Indicatie de contact pozitiv  
tip de reglare a restabilirii instantanee Ii Reglabil  
interval de reglare a restabilirii instantanee 6...14 x In  
blocare ZSI cu selectare a zonei Fara  
protectie de scurgere la pamant Fara  
inaltime 120 mm  
latime 90 mm  
adancime 80 mm  
standarde SR EN 60947-2  
certificari produs ASEFA - ASTA - KEMA - LCIE  
grad de protectie IP IP40 conformitate cu SR EN 60529  
grad de protectie IK IK07 conformitate cu EN 50102  
temperatura ambianta pentru utilizare -25...70 °C  
temperatura de depozitare -50...85 °C  
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata  
Garantie 18 luni  
Pret: 1.111,10 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/intreruptor-iec-25a-neh-mag-trip-97451>