



SCHNEIDER SEPARATOR DE SARCINA COMPACT NSX160NA - 160 A - 2 POLI

gama Compact

nume produs Compact NSX

tip produs sau componenta Separator de sarcina

nume scurt al dispozitivului Compact NSX160NA

descriere poli 2P

tip retea C.a. - C.c.

[Ue] tensiune operationala nominala 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3 - 750 V c.c. 3 poli in serie conformitate cu SR EN 60947-3 - 500 V c.c. 2 poli in serie conformitate cu SR EN 60947-3 - 250 V c.c. 1 pol conformitate cu SR EN 60947-3

[Ie] curent nominal de utilizare AC-22A 160 A c.a. 50/60 Hz 220...690 V - AC-23A 160 A c.a. 50/60 Hz 220...690 V - DC-22A 160 A c.c. 250 V 1 pol - DC-22A 160 A c.c. 500 V 2 poli in serie - DC-23A 160 A c.c. 250 V 1 pol - DC-23A 160 A c.c. 500 V 2 poli in serie

[Ui] tensiune nominala de izotatie 800 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3

[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV conformitate cu SR EN 60947-3

[Ith] curent termic conventional in aer liber 160 A la 60 °C

[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 330 kA cu intreruptor de protectie in amonte - 3,6 kA doar separator de sarcina

cod de clasificare disjunctoare NA

adecvare pentru izotatie Da conformitate cu SR EN 60947-3 - Da conformitate cu SR EN 60947-3

indicator de pozitie contact Da

separare vizibila Nu

grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60664-1

tip de control Comutare

mod de montare Fix

suport de montare Placa posterioara

conexiune superioara Fata

conexiune inferioara Fata

[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 0,96 kA in timpul 20 s conformitate cu SR EN 60947-3 - 2,5 kA in timpul 1 s conformitate cu SR EN 60947-3 - 2,5 kA in timpul 3 s conformitate cu SR EN 60947-3

durabilitate mecanica 40000 cic conformitate cu SR EN 60947-3

durabilitate electrica AC-22A 10000 cic 250 V c.c. In/2 (1 pol) conformitate cu SR EN 60947-3 - AC-22A 5000 cic 500 V c.c. In (2 poli in serie) conformitate cu SR EN 60947-3 - AC-23A 10000 cic 250 V c.c. In/2 (1 pol) conformitate cu SR EN 60947-3 - AC-23A 5000 cic 500 V c.c. In (2 poli in serie) conformitate cu SR EN 60947-3 - AC-22A 10000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz In/2 conformitate cu SR EN 60947-3 - AC-22A 15000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz In conformitate cu SR EN 60947-3 - AC-22A 30000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz In/2 conformitate cu SR EN 60947-3 - AC-22A 5000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz In conformitate cu SR EN 60947-3 - AC-23A 10000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz In/2 conformitate cu SR EN 60947-3 - AC-23A 15000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz In conformitate cu SR EN 60947-3 - AC-23A 30000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz In/2 conformitate cu SR EN 60947-3 - AC-23A 5000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz In conformitate cu SR EN 60947-3

pasul conexiunii 35 mm

inaltime 161 mm

latime 105 mm

adancime 86 mm

greutate produs 1,8 kg

standarde EN/IEC 60947 - UL 508

certificari produs EAC - CCC

grad de protectie IP IP40 conformitate cu SR EN 60529

grad de protectie IK IK07 conformitate cu IEC 62262

clasa de protectie la electrocutare Clasa II

temperatura ambianta pentru utilizare -35...70 °C

temperatura de depozitare -55...85 °C

Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Directiva RoHS UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind substantele in scop informativ.

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata

Garantie 18 luni

Pret: 1.092,96 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/separator-de-sarcina-compact-nsx160na-160-a-2-poli-97478>