



SCHNEIDER SEPARATOR DE SARCINA COMPACT NSX630NA - 630 A - 3 POLI

gama Compact

nume produs Compact NSX

tip produs sau componenta Separator de sarcina

nume scurt al dispozitivului Compact NSX630NA

descriere poli 3P

tip retea C.a.

[Ue] tensiune operationala nominala 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3

[Ie] curent nominal de utilizare AC-22A 630 A c.a. 50/60 Hz 220...690 V - AC-23A 630 A c.a. 50/60 Hz 220...690 V

[Ui] tensiune nominala de izolatie 800 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3

[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV conformitate cu SR EN 60947-3

[Ith] curent termic conventional in aer liber 630 A la 60 °C

[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 330 kA cu intreruptor de protectie in amonte - 8,5 kA doar separator de sarcina

cod de clasificare disjunctoare NA

adevare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-3 - Da conformitate cu SR EN 60947-3

indicator de pozitie contact Da

separare vizibila Nu

grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60664-1

tip de control Comutare

mod de montare Fix

suport de montare Placa posterioara

conexiune superioara Fata

conexiune inferioara Fata

[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 2,32 kA in timpul 20 s conformitate cu SR EN 60947-3 - 6 kA in timpul 1 s conformitate cu SR EN 60947-3 - 6 kA in timpul 3 s conformitate cu SR EN 60947-3

durabilitate mecanica 15000 cic conformitate cu SR EN 60947-3

durabilitate electrica AC-22A 1500 cic 690 V c.a. 50/60 Hz In conformitate cu SR EN 60947-3 - AC-22A 3000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz In conformitate cu SR EN 60947-3 - AC-22A 3000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz In/2 conformitate cu SR EN 60947-3 - AC-22A 6000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz In/2 conformitate cu SR EN 60947-3 - AC-23A 1500 cic 690 V c.a. 50/60 Hz In conformitate cu SR EN 60947-3 - AC-23A 3000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz In conformitate cu SR EN 60947-3 - AC-23A 3000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz In/2 conformitate cu SR EN 60947-3 - AC-23A 6000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz In/2 conformitate cu SR EN 60947-3

pasul conexiunii 45 mm

inaltime 255 mm

latime 140 mm

adancime 110 mm

greutate produs 5,2 kg

standarde EN/IEC 60947 - UL 508

certificari produs EAC - CCC

grad de protectie IP IP40 conformitate cu SR EN 60529

grad de protectie IK IK07 conformitate cu IEC 62262

clasa de protectie la electrocutare Clasa II

temperatura ambianta pentru utilizare -35...70 °C

temperatura de depozitare -55...85 °C

Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Directiva RoHS UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind substantele in scop informativ.

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 3.710,28 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/separator-de-sarcina-compact-nsx630na-630-a-3-poli-97486>