



SCHNEIDER COMPACT NSXM-SEPARATOR- 160A 4P - 2.13(ICM) 1.5(ICW) - INEL COMPRESIE

gama Compact

nume produs Compact NSXm

tip produs sau componenta Separator de sarcina

domeniul de aplicare al aparatului Distribution

[In] curent nominal 160 A

descriere poli 4P

pozitie neutrului Stanga

tip de control Comutare

mod de montare Clipsabil (sina DIN simetrica, 35 mm) - Cu suruburi (placa)

tip retea C.a.

frecventa retea 50/60 Hz

[Ie] curent nominal de utilizare 100 A - categorie de utilizare AC-23 c.a. 50/60 Hz - 160 A - categorie de utilizare AC-22 c.a. 50/60 Hz

[Ui] tensiune nominala de izolatie 800 V conformitate cu SR EN 60947-2

[Ue] tensiune operationala nominala 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 1,5 kA in timpul 3 s conformitate cu SR EN 60947-3

[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 2,13 kA

[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV conformitate cu SR EN 60947-2

adevare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-2

categorie de utilizare Catego A

Mechanical durability 20000 cic conformitate cu IEC 947-1 Annex K ed 5.2 In

Electrical durability 10000 cic conformitate cu IEC 947-1 Annex F ed 5.2 pentru In la 440 V

indicator de pozitie contact Da

pasul de conectare 27 mm - 35 mm cu piese pentru marirea pasului polar

semnalizare locala Presence of auxiliary contacts steag (verde)

Toggle padlocking (with accessories) Padlock in OFF or ON position

conexiuni - borne compression lug/busbar
cuplu de strangere 5 N.m pentru 2,5...10 mm² - 9 N.m pentru 16...95 mm²
tip filet M6
numar de sloturi 1 sloturi pentru auxiliary switch OF (conectare) - 1 sloturi pentru alarm switch SD (conectare) - 1 sloturi pentru voltage release MN or MX (conectare)
grosime 8 mm
Power wire stripping length 20 mm
etichete privind calitatea CE
standarde EN/IEC 60947
culoare Gri (RAL 7016)
altitudinea de functionare 2000 m fara declasare - 5000 m cu declasare
module de 9 mm 12
inaltime 137 mm
latime 108 mm
adancime 80 mm
greutate produs 1,42 kg
cantitate per set Set de 1
certificari produs CCC - EAC - Marin
grad de protectie IP Fata frontala IP40 conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie IK IK07 conformitate cu IEC 62262
grad de poluare 3 conformitate cu IEC 60947-1
temperatura ambianta pentru utilizare -25...70 °C
temperatura de depozitare -50...85 °C
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Under investigation
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 1.866,25 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/compact-nsxm-separator-160a-4p-2-13-icm-1-5-icw-inel-compresie-97592>